

## C5210磷铜带，高弹性磷铜带，进口C5210磷铜带

产品名称	C5210磷铜带，高弹性磷铜带，进口C5210磷铜带
公司名称	东莞市沪航金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	种类:铜带材 材质:c5210 产地:国产，进口
公司地址	东莞市长安镇新安上西路29号
联系电话	0769-81583017 18122828250

### 产品详情

磷铜带: 主要化学成份: 合金牌号 化学成分cu pb fe sn zn p cu+sn+pc5111 余量 0.05 0.10 3.5-4.5 0.20 0.03-0.35 99.5c5101 余量 0.05 0.10 4.5-5.5 0.20 0.03-0.35 99.5c5191 余量 0.05 0.10 5.5-7.0 0.20 0.03-0.35 99.5c5212 余量 0.05 0.10 7.0-9.0 0.20 0.03-0.35 99.5c5210 余量 0.05 0.10 7.0-9.0 0.20 0.03-0.35 99.5 物理特性(物理の特性): 合金牌号 c5111 c5101 c5191 c5212 c5210比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8热膨胀系数 18 18 18 18 18热导率系数 84 71 67 63 63电导率 20 16 14 13 13体积抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26比热 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378弹性系数 117600 114660 112700 107800 107800 特性(特徴): 1.工艺: 轧制,日本无氧铜锭、智利ccc电解铜加工2.延展性,抗疲劳性,抗腐蚀性好,具有良好的弹性 应用例: 电脑连接器,手机连接器,高科技行业接插件,电子电气用弹簧,开关,电子产品的插槽、按键、电气连接件,引线框架,振动片及端子等。本公司产品可以达到sgs绿色环保认证标准,符合rhos指令。现可提供状态为h,1/2h,3/4h,o,eh,sh;厚度为0.05-2mm的材料;可按客户要求分条。产品参数: 产品状态: m(软)、y4(1/4硬)、y2(1/2硬)、y(硬)、t(特硬)等各种状态。产品厚度: 0.05—2.0mm(公差: ±0.005--±0.02mm)。产品宽度: 10—495mm(公差: ±0.05mm)。执行标准: gb/t 2059-2000铜及铜合金带材。认证体系: iso9001-2000质量认证、sgs绿色环保认证标准。

本产品的种类是铜带材,材质是c5210,产地是国产,进口,规格是0.05-2.0mm,用途是无限