

SUNISO冷冻油3GS 20L 4GS 20L 5GSD 20L 日本太阳牌矿物油

产品名称	SUNISO冷冻油3GS 20L 4GS 20L 5GSD 20L 日本太阳牌矿物油
公司名称	重庆欣程制冷设备配件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SUNISO/太阳 型号:3GS4GS5GS5GSD 粘度等级:32
公司地址	中国 重庆 重庆 渝中区 较场口中兴路136号
联系电话	13883066120

产品详情

产品型号:3gs 20l 4gs 20l 5gs 20l 5gsd 20l

太阳冷冻油3gs 20l 4gs 20l 5gs 20l 5gsd 20l矿物油 润滑油 冷冻机油 压缩机油

单位：桶

产地：日本

日本太阳冷冻油3gs 20l 4gs 20l 5gs 20l 5gsd 20l矿物

用途说明：

冷柜、冷冻机、空调等制冷系统

适用范围：

可以使用于往复式、旋转式、涡旋式、螺旋式和涡轮式等各种压缩机，适合于hcfc冷媒（r-22）、自然冷媒（r-717，r-290）

商品特点：

- 1、化学稳定性：不会与制冷剂或其它存在于系统内的材料起化学作用
- 2、热稳定性：不会在如排放阀等高温部位积聚过量碳沉积物

- 3、低蜡含量：能防止油 / 制冷剂混合物在系统的低温部位结成絮状腊质沉淀物
- 4、低倾点：能防止析出油凝固在管道内
- 5、高介质强度：确保良好的绝缘性能。在密封型机组中，油 / 制冷剂混合物是作用于马达及压缩机之间的绝缘体
- 6、粘度适中：虽被制冷剂稀释，仍能在极高温运行条件下有高强度的油膜。同时，在极低温条件下，仍可保持良好的流动性
- 7、无污染：防止擦损轴承表面，阻塞管道及过早老化
- 8、加入添加剂，运行噪音更低

技术参数：

典型项目	试验方法	2gs	3gs	4gs	5gs
密度 15 g/cm ³	astm d 1250	0.902	0.909	0.915	0.921
色度 astm	astm d 1500	10.5	10.5	11.0	11.0
运动粘度 40 mm ² /s	astm d 445	18.9	29.5	54.9	94.6
运动粘度 100 mm ² /s	astm d 445	3.44	4.31	5.97	7.78
闪点 coc	astm d 92	168	178	188	208
倾点	astm d 97	-45	-40	-35	-27.5
总酸值 mgkoh/g	astm d 974	0.01	0.01	0.01	0.01
苯胺点	astm d 611	73.5	75.4	79.8	80.4
水份 ppm	astm d 4928	20	20	20	20
絮凝点	ansi/ashrae 86	-54	-53	-46	-35

相关知识：

粘度：粘度就是液体的内摩擦。润滑油受到外力作用而发生相对移动时，油分子产生的阻力使润滑油无法进行顺利流动，其阻力的大小称为粘度倾点：倾点是指油品在规定的试验条件下，被冷却的试样能够流动的最低温度闪点：就是可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的最低温度。可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化

特别说明：

- 1、请遵照压缩机制造厂家的指示，选用级数适当的suniso gsd冷冻润滑油
- 2、加注过程中，避免混入水分，粉尘和其他污染杂质
- 3、不同类型冷冻油不能混合使用
- 4、存放于儿童不可接触处，避免与皮肤和眼睛的接触
- 5、避免与高温物体接触，存放时要避免阳光直射，保持良好通风

重庆欣程制冷设备配件有限公司成立于1997年,致力于制冷配件行业有数十年之久,主要经营:制冷设备、国产、进口制冷配件、中央空调、冷库工程配件、微波炉配件、洗衣机配件.本公司十年以来一直以“诚信为本、信誉第一、服务第一”为宗旨.在制冷行业脱颖而出!重庆欣程制冷设备配件有限公司经销批发的制冷材料、制冷工具、制冷系统、中央空调、家用空调、冰箱/冰柜、辅件材料、制冷机配件、冻库配件、压缩机畅销消费市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。重庆欣程制冷设备配件有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。

本产品的品牌是SUNISO/太阳,型号是3GS4GS5GS5GSD,粘度等级是32,比重是其他,闪点是其它(),倾点是其它(),规格是3GS-20L矿物油,4GS-20L矿物油,5GS-20L矿物油,5GSD-20L矿物油,别名是太阳牌冷冻油,用途是制冷设备用,重量(升)是20L