

太阳牌冷冻机油suniso 3GS

产品名称	太阳牌冷冻机油suniso 3GS
公司名称	深圳市鹏鑫达润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SUNISO/太阳 型号:suniso3GS 粘度等级:32
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华荣路312号
联系电话	13713770866

产品详情

太阳牌冷冻油特点：.化学稳定性：不会与制冷剂或其它存在于系统内的材料起化学作用。
.热稳定性：不会在如排放阀等高温部位积聚过量碳沉积物。
.低蜡含量：能防止油/制冷剂混合物在系统的低温部位结成絮状腊质沉淀物。
.低倾点：能防止析出油凝固在管道内。 .高介质强度：确保良好的绝缘性能。在密封型机组中，油/制冷剂混合物是作用于马达及压缩器之间的绝缘体。 .粘度适中：虽被制冷剂稀释，仍能在极高温运行条件下有高强度的油膜。同时，在极低温条件下，仍可保持良好的流动性。 .无污染：防止擦损轴承表面，阻塞管道及过早老化。用途：是在空调器、电冰箱、冷柜、冷冻机的制冷系统内能充分发挥最佳性能。为世界首屈一指的高级冷冻机油。suniso gs oils最适合于hcfc冷媒（r-22，r-502）、自然冷媒（r-600a，r-717，r-290）以及cfc冷媒（r-12）的机种；可供选用的粘度范围：iso vg 12-vg 100；可以使用于往复式、旋转式、涡卷式、和涡轮式等各种压缩机。特性：是将精选的环烷基原油经过特殊的处理方法精制而成的，具有优越的润滑性、化学稳定性，低温特性和与冷媒的良好相溶性。因此在使用中能够维持制冷系统性能的长期的稳定。

suniso gs oil 技术参数：

典型项目	试验方法	suniso1gs	suniso2gs	suniso3gs	suniso4gs	suniso5gs
密度15 g/cm3	astmd 1250	0.894	0.902	0.909	0.915	0.921
色度astm	astmd 1500	10.5	10.5	10.5	11.0	11.0
运动粘度40 m2/s	mastmd 445	12.3	18.9	29.5	54.9	94.6
运动粘度100 mm2/s	astmd 445	2.70	3.44	4.31	5.97	7.78
闪点coc	astmd 92	160	168	178	188	208
倾点	astmd 97	-47.5	-45	-40	-35	-27.5
总酸值mg koh/g	astmd 974	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
苯胺点	astmd 611	72.8	73.5	75.4	79.8	80.4

絮凝点	ansi/ashrae86	-54	-54	-53	-46	-35
水分, ppm	astmd 4928	20	20	20	20	-20

太阳suniso冷冻机油推荐应用一览

制冷设备类型	制冷剂	压缩机类型	推荐油品
电冰箱	r12	往复式	suniso 1gs-3gs
		回转式	suniso 3gs
	r502	回转式	suniso 3gs
家用空调	r22	往复式	suniso 3gs
		回转式	suniso 4gs
中央空调各型冷库工业冷冻机组工业冷凝机组	r22r502r11r12	往复式	suniso 3gs(4gs)
		回转式	suniso 4gs(5gs)
		离心式	suniso 4gs
		涡旋式(高压)	suniso 4gs
		涡旋式(低压)	suniso 3gs
	r123	离心式	suniso 4gs
	一般蒸发温度-40 以上: 4gs; 蒸发温度-40 以下: 3gs		
	r717 (nh3, 氨气)	-29 以上	suniso 4gs
-29 以下		suniso 3gs	
冷冻、冷藏陈列展示柜	r22	往复式	suniso 3gs,4gs
		回转式	suniso 4gs
	r502	往复式	suniso 3gs,4gs
		回转式	suniso 4gs
汽车空调	r12	旋转斜盘式	suniso 5gs
		涡旋式	suniso 5gs
		回转式	suniso 5gs
冷藏车、冷藏船	r502		suniso 3gs-5gs

本产品的品牌是SUNISO/太阳, 型号是suniso3GS, 粘度等级是32, 比重是0.909, 闪点是其它(), 倾点是-42(), 规格是18L