

膨胀阀 MOP ASTV

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 膨胀阀 MOP ASTV |
| 公司名称 | 南京潘溪阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 流量:SSATV、SSBTV 转速:MOP 型号:ASTV |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈尧路18号仙踪林苑07幢320室-51 |
| 联系电话 | 13912965603 |

产品详情

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 可换芯式crv、drv系列热力膨胀阀 | |
| <p>1.热力膨胀阀用于调节蒸发器中液体制冷剂的供给量,供给量是通过蒸发器出口制冷剂过热度进行控制的.2.crv、drv型热力膨胀阀可提供多种制冷剂及其各种工况下的充注,能满足冷藏柜、制冰机、除湿机以及各种温度范围内的制冷和空调的需求.3.特点:1)过热度调节性能稳定;2)可互换阀芯组件,便于容量匹配及维修;3)蒸发温度范围大,从-40 ~ +10 ;4)可提供mop马达过载保护功能.</p> | |
| asrv、bwrv、erv系列热力膨胀阀 | |
| <p>1.热力膨胀阀用于调节蒸发器中液体制冷剂的供给量,供给量是通过蒸发器出口制冷剂过热度进行控制的.2.asrv、bwrv、erv型热力膨胀阀可提供各种制冷剂及其各种工况下的充注,能满足冷藏柜、制冰机、除湿机以及各种温度范围内的制冷和空调的需求.3.erv型热力膨胀阀采用钎焊扩口连接形式,名义容量为14 ~ 100冷吨(r22),可满足大功率空调制冷装置的需要.4.特点:1)过热度调节性能稳定;2)蒸发温度范围大,从-40 ~ +10 ;3)可提供mop马达过载保护功能;4)动力头膜片有效面积大,使阀门具有良好的稳定性.</p> | |

本产品的流量是SSATV、SSBTV，转速是MOP，型号是ASTV，品牌是上海，材质是黄铜，连接形式是快

装，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，驱动方式是伺服，零部件及配件是配件，用途是流量控制，类型(通道位置)是三通式，适用介质是弱酸碱介质