

硅膠、矽膠產品低摩擦系數加工

产品名称	硅膠、矽膠產品低摩擦系數加工
公司名称	东莞拉奇纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇诸佛岭村民业街33号1栋3楼
联系电话	13826965281 13826965281

产品详情

產品名稱：矽膠製品低摩擦系數加工

產品類別：完成品

生產方式：parylene真空鍍膜

產品狀態：銷售

加工特性

1.低摩擦系數（乾式潤滑）。2.抑制矽膠中之分子釋出。3.提昇產品使用壽命。

製作流程

parylene真空鍍膜 是利用獨特的真空化學氣相沉積cvd(chemical vapor deposition)的方式，將parylene原料於150℃中氯化，再經於650℃中進行裂解，而成為活性單體，在室溫真空艙體裡由活性單體小分子在基材表面結晶成一層全面包覆性的聚合物薄膜層，可以於各種形狀物體表面均勻形成薄膜，薄膜厚度可由1 μm~50 μm，膜厚均勻、無針孔、質輕、無色高透明度、摩擦系數低、耐溶劑、抗酸鹼對矽膠產品使用壽命、品質大大提昇。

差異性

parylene真空鍍膜 有別於一般噴鍍，真空鍍膜利用氣相沉積鍍膜方式不受視線阻礙，需鍍

膜的產品，其所有的表面皆會被活性單體緊密覆蓋鍍膜，而達到精細均勻、高品質的鍍膜表層。