

# 无线网桥/AP/无线基站 5公里点对点/多点WIFI无线信号增强器传输

产品名称	无线网桥/AP/无线基站 5公里点对点/多点WIFI无线信号增强器传输
公司名称	深圳市福田区唯泰通讯行
价格	面议
规格参数	品牌:COMFAST 型号:CF-E218N 接口标准:RJ45
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北高科德3B229
联系电话	0086 0755 81797849 13510110480

## 产品详情

### 无线网桥安装方法

adsl拨号模式 ; 无线中继模式 ; ap模式 ; 终端模式 ;

产品型号 cf-e218ncpe处理器 atheros ar7240 ( 400 mhz ) network processor射频模块 atheros ar9285 , b/g/n , 150mbps系统内存 32mb ddr sdram闪存记忆体 8mb频段和信道 2.3 ~ 2.7ghz ; 5mhz、10mhz、20mhz、40mhzrf功率输出 400mw灵敏度 150m : -68dbm@10% per ; 108m : -68dbm@10% per ; 54m : -68dbm@10% per11m : -85dbm@8% per ; 6m : -88dbm@10% per ; 1m : -90dbm@8% per调制方式 dbpsk、dqpsk、cck、ofdm、16-qam、64-qam自动速率选择 802.11n : 6.5-144.44mbps , 802.11b : 11/5.5/2/1mbps802.11g : 108/54/48/36/24/18/12/9/6mbps标准 ieee802.11n , ieee802.11g , ieee802.11b , ieee 802.3u , ieee 802.3af支持的协议 csma/ca , tcp/ip , ipx/spx , netbeui , dhcp , ndis3 , ndis4 , ndis5基于web管理 支持snmp mib 支持telnet 支持mac 地址控制 支持加密 wep 加密64/128 bits , wpa , wpa2 , 802.1xlan/wan 2个10/100 baset rj45电源 12v直流输入 , @ 1a , 五类线远程供电 ( poe ) 工作温度 -30 ~ 75 储存温度 -50 ~ 80 湿度 ( 非浓缩 ) 95% ( 非凝结 ) 天线 内置14&16&18dbi平板定向天线 , 40o/40o&30o/25o&20o/20o水平/垂直双极化 ( h/v ) 重量 天线一体化型 : 尺寸 mm 350\*210\*68mm安装固定 o形夹码抱杆 , 抱杆直径 : 40~ 45mm包装配件cpe主体 1个12v电源 1个poe模块 1个保修卡 1张o型固定环 1个用户手册光盘 1张

本产品的品牌是COMFAST , 型号是CF-E218N , 接口标准是RJ45 , 工作频段是2.4G , 传输速率是150Mbps , 无线标准是IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE,802.11n