

四路双绞线传输器 监控专用 4路BNC视频转1路RJ45水晶头网线传输

产品名称	四路双绞线传输器 监控专用 4路BNC视频转1路RJ45水晶头网线传输
公司名称	深圳市金工宝贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YJS 型号:YJS-8304m 类型:双绞线传输器视频传输器
公司地址	深圳市福田区华强北路1058号现代之窗大厦B座16P房
联系电话	13823277921 13538085621

产品详情

yjs-8304m四路无源双绞线收发器

特点：

采用差分信号传输，优异的抗干扰能力

节省工程线缆费用，每一对双绞线传输一路视频信号，一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频信号

无源发送配无源接收最远传输视频信号330m

与有源接收器配合使用，最远传输视频信号1500m

即插即用，无需电源

采用bnc公头设计，无需再接bnc线。

内置瞬态抑制保护

技术规格：

频率响应dc-8mhz

共模?种票?60db

阻抗：bnc端75 ， rj45端100

工作温度：-10 -70

储藏温度：-30 -70

适用ntsc , pal , secam , ccir制式

外形尺寸：75mm*50mm*25mm（不含bnc线）

接线方法：

将一根五类（或五类以上）非屏蔽双绞线按照tia/eia-568b的接线顺序夹好水晶头（请参照下图），接在传输器的rj45端，同轴线无需制作bnc头，直接将同轴线缆的屏蔽层接在绿色接线端子的负端，中芯线接到正端，同轴线的另一端接到前端摄像机或后端录像、显示设备上。（详见应用示例）

常见问题及解决办法：

（1）屏幕上下滚动，无法看清图像

解决办法：检查两端同样颜色的线是否接到收发器的同一极性端口。

（2）图像有斜纹干扰

解决办法：请检查接线端是否接触良好，接线头的位置用接线盒连接或用锡焊接，并用绝缘胶包好接头。

（3）是否能和电话线，数据线，以及电源线束在一起？

答：可以，但是电源电压必须在dc36v，ac28v以下，不可以和高压电缆线同束在一起。

（4）能否使用屏蔽双绞线

答：不行，此产品是专为非屏蔽双绞线所设计，如果采用屏蔽双绞线不但工程造价高，而且会影响传输距离和传输效果。

本产品的品牌是YJS，型号是YJS-8304m，类型是双绞线传输器视频传输器