3级防雷1路正向视频+1路反向数据光端机（质保三年，厂家直销）

产品名称	3级防雷1路正向视频+1路反向数据光端机（质保三年，厂家直销）
公司名称	深圳市狼之光科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:EB-LINK 型号:EB-S1V↑1D↓3-T/RFM 接口类型:FC/APC
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大兴社区大二村3600093号合和科技园厂房4栋402
联系电话	13590205297

产品详情

本视频光端机采用先进的工艺设计，体积超小，性能卓越，特别适合于安装尺寸、体积、空间等有特殊要求的应用现场，可作为内置于球机等场合使用或可直接插在摄像机的视频接口上。本光端机采用国际最先进的数码视频及光纤高速传输技术，将 1路视频及1路rs-232/422,2线或4线485数据 、曼彻斯特编码等可选数据在单芯光纤上无失真、高质量传输。本光端机的光模块和核心电路采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，安装时免调整，适用于不同的工作环境

视 频:	
视频接口数	1 路视频
信号带宽	8mhz
视频输入／输出阻抗	75 ω （非平衡）， bnc
微分增益	dg ＜ 1% （典型值）
微分相位	dp ＜ 0.6 o （典型值）
场斜比	＜ 5%
视频信噪比	s/n ≥ 67db （加权）
数 据：	
物理接口	工业标准接线端子
数据类型	rs485/rs422/rs232/manchester
支持速率	0-400kbps
误码率	< 10 -9
光学指标：	

光学接口	fc/st可选
传输距离	多模： 0-2km; 单模： 0-100km
波长	多模： 850/1310 nm ；单模： 1310/1550 nm
一般指标：	
无故障工作时间	≥ 10 万小时
工作温度	-40 °C - +85°C
工作湿度	0-95% 无冷凝
工作电压	交直流 220 、 +5 、 +9 、 24v 可选

特点：● 全数字无压缩、广播级传输● 支持点对点、级联式、分布式网络连接，snr不会下降●
自动兼容pal、secam、ntsc等视频制式● 三级防雷保护● 无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰●
自动功率调解，自动温度补偿电路，自动恢复过载保护● 支持视频无损再生中继●
超级光学动态范围，使用时无需调节● 表面贴装技术● 光纤wdm/cwdm/dwdm技术●
千兆光纤传输技术，大容量，易升级● 工业级超宽温度范围（-40°C～+85°C），适应更多环境●
带电热拔插● 迷你型、 2u 机架式或 4u 插卡式支持用户定制及 oem 方式应用范围：※
智能交通监控系统（ its）※ 安防系统※ 校园网※
工业监控（电力、化工、钢铁、石油、铁路、水利等）※ 军事监控（仓库、守卫、保密等等）※
电视台节目传输系统

本产品的品牌是EB-LINK，型号是EB-S1V↑1D↓3-T/RFM，接口类型是FC/APC，传输距离是20（km），外观尺寸是112*85*27（mm），类型是视频光端机