

海康 DVS视频服务器 编码器 机架式 DS-6516HC

产品名称	海康 DVS视频服务器 编码器 机架式 DS-6516HC
公司名称	杭州迈维电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:16路 品牌:海康威视
公司地址	中国 浙江 杭州市 康新商务大厦1404
联系电话	86-057185123886 15306566772

产品详情

产品简介ds-6500hc系列是海康威视基于ti最新平台开发1u机架式多路视频服务器，采用linux操作系统，davinci处理器，运行稳定可靠。采用标准h.264压缩算法，支持多种分辨率实时编码，支持多种网络协议，可以应用于多种不同领域的安防防范。订货型号

ds-6501hc、ds-6502hc、ds-6504hc、ds-6508hc、ds-6516hc；特别说明

- 1u标准19英寸机架式设计，便于安装和维护；
- 所有通道支持cif/qcif实时编码；
- 采用10/100/1000mbps自适应以太网口，支持tcp、udp、rtp、sdp等多种网络协议；
- 支持一键恢复默认配置。

ds-6500hc

视音频输入

模拟视频输入

1/2/4/8/16路,bnc接口
平：1.0vp-p,阻抗：75Ω
, pal/ntsc自适应

模拟音频输入

1/2/4/8/16路,bnc接口
平：2.0vp-p,阻抗：100Ω
1路, 3.5mm音频接口
平：2.0vp-p,阻抗：100Ω

语音对讲输入

视音频输出

音频输出

1路, 3.5mm音频接口
性电平，阻抗：600Ω

视音频编码参数

视频压缩标准

h.264

视频编码分辨率

cif/qcif

视频码率

32kbps-2mbps,可自定义

视频帧率

pal:1/16—25帧/秒,ntsc:
16—30帧/秒

	码流类型	复合流/视频流
	双码流	支持
	音频压缩标准	oggvorbis
	音频码率	16kbps
外部接口	网络接口	1个, rj45 10m/100m mbps自适应以太网
	串行接口	1个, rs-485串行接口 (用于云台控制) 1个, 串行接口 (用于参数 、设备维护、透明通
	报警输入	16路
	报警输出	4路
其他	电源	ac220v
	功耗 (不含硬盘)	40w
	工作温度	-10 -- + 55
	工作湿度	10%--90%
	机箱	19英寸标准1u机
	尺寸	440mm(宽) × 300mm × 45mm(高)
	重量 (不含硬盘)	5kg

本产品的加工定制是是, 类型是16路, 品牌是海康威视, 型号是DS-6516HC, 帧率是PAL:1/16—25帧/秒, NTSC:1/16—30帧/秒, 分辨率是CIF/QCIF, 重量是 5Kg (g), 尺寸是440mm(宽) × 300mm(深) × 45mm(高) (mm)