

FZG系列方形真空干燥机(图)

产品名称	FZG系列方形真空干燥机(图)
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:箱式 品牌:磐丰干燥
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

yzg/fzg真空干燥机

[原理] 所谓真空干燥，就是将干燥物料处在真空条件下，进行加热干燥，如果利用真空泵进行抽湿，则加快了干燥速率。注：如采用冷凝器，物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收；如采用sk系列水环真空泵或zswj系列水力喷射真空泵机组，可不用冷凝器，节省投资。[应用] 适用于在高温下易分解，聚合或变质的热敏性物料的低温干燥；被广泛地应用在制药、化工、食品、电子等行业。[特点] 真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽及热水循环。蒸发器热损失少。在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中无任何不纯物混入，符合gmp要求。属于静态真空干燥器，故干燥物料的形体不会损坏。

[技术参数]

--	--	--	--	--

	yzg-600 xl	yzg-1000 xl	yzg-1400 xl	fzg-15 lxwxh
箱内尺寸 (mm)	600x976	1000x1527	1400x2054	1500x1400x1220
箱外尺寸 (mm)	1153x810x1020	1693x1190x1500	2386x1657x1920	1513x1924x2060
烘架层数	4	6	8	8
层间距离 (mm)	81	102	102	122
烘盘尺寸 (mm)	310x600x45	460x640x45	460x640x45	460x640x45
烘盘数	4	12	32	32
烘架管内允许压力 (mpa)	0.784(8kg/cm ²)	<0.784	<0.784	<0.784
箱内温度 (°c)	150	150	150	150
箱内空载真空度 (托)	30			
在30托真空度, 加热温度110 °c 时, 水的气化率 (kg/m ² -h)	7.2			
用冷凝器时, 真空泵型号、功率 (kw)	2x-15a 2.2kw	2x-70a 5.5kw	2x-70a 5.5kw	2x-70a 5.5kw
不用冷凝器时, 真空泵型号、功率 (kw)	sk-1.5 4kw	sk-3 5.5kw	sk-6 11kw	sk-6 11kw
干燥箱重量 (kg)	250	800	1000	2100

注：上述数据，仅供参考，如有特殊要求，本厂提供设计，咨询服务。

欢迎咨询订购：13401656198

本产品的加工定制是是，类型是箱式，品牌是磐丰干燥，操作方式是间歇式，干燥介质是空气，加热方式是传导式，工作类型是流化床式，适用物料是多种可用，温度范围是低温式，干燥介质移动是并流，应用领域是化工食品制药电子，传热面积是** (m²)，转速是0 (r/min)，功率是0 (kw)，水分蒸发量是20 (kg/h)，外形尺寸是1.93*1520*2060 (m)，重量是2100 (kg)