

双组份聚氨酯胶黏剂 聚氨酯胶

产品名称	双组份聚氨酯胶黏剂 聚氨酯胶
公司名称	龙口市海琨塑业有限公司
价格	面议
规格参数	分类:聚氨酯胶 品牌:海锶 型号:胶黏剂1号
公司地址	山东省龙口市海岱大牟家村
联系电话	05358506185 13953552879

产品详情

双组份聚氨酯胶黏剂

型号	nl0902	树脂胶的分类	聚氨酯胶
粘度	1800 (mpa · s)	粘合材料类型	聚氨酯泡沫、聚苯乙烯、菱镁板、混凝土等
剪切强度	1.2 ~ 3.6 (mpa)	活性使用期	90 (min)
工作温度	-5 ~ 40 ()	保质期	6 (个月)

? 组 成：由a、b两组份组成，a为多元醇组份，b为异氰酸酯封端的预聚体。

? 特 性：操作温度宽：混合温度-5 ~ 40 ， -5 ~ 40 固化成型，并可添加色料调整颜色。成品具有良好的耐候性、耐水性、粘接强度高。

? 用 途：可用于外墙保温板等的粘接。

? 贮 存：存于阴凉干燥处。开封后，需尽快用尽，以防吸潮变质；如不能一次用完，需以氮气置换后密封，原装贮存期为六个月。

? 包 装：25kg或200kg镀锌铁桶包装

a组份	型号	nl0902-a
	外观	白色膏状物
	粘度 (mpa · s/30)	1800 ± 5000
b组份	型号	nl0902-b
	外观	茶褐色液体

	粘度 (mpa · s/30)	200 ± 50
料比a : b (质量比)		4 : 1
操作温度 ()		-5 ~ 40
固化时间 (h/30) *		4 ~ 8
成品胶性能		
防水性能		水中浸泡一星期无变化
使用温度 ()		-40 ~ 70
硬 度 (邵a)		80 ± 5
扯断伸长率 (%)		50 ~ 200
回 弹 (%)		35
剪切强度 (mpa)		3.2 ~ 5.8

*凝胶时间可用催化剂调节。

本产品的分类是聚氨酯胶，品牌是海银，型号是胶黏剂1号，粘合材料是板材、塑料、纸制品等