

# 超声波液位计 海安通成

产品名称	超声波液位计 海安通成
公司名称	海安市通成电器仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海安通成 型号:TC-801
公司地址	海安镇宁海南路综合楼 2 5 - 4 0 4 室
联系电话	0513-8922868 13901477811

## 产品详情

tc系列超声波液位计							
概述							
tc系列超声波液位计							
技术参数							
型号	tc700-a	tc700-b	tc801	tc802	tc500-c	tc500-d	
型式	一体式单通道		分体单通道	分体双通道	一体式单通道		
频率	50khz	100khz	40khz		200khz	400khz	
外形	93 × 110mm		237 × 182 × 84mm		113 × 94 × 52.5mm		
量程	0.5 ~ 10m	0.25 ~ 4m	0.3 ~ 12m		0.12 ~ 1m	0.06 ~ 0.45m	
测量精度	1m		1m		0.1m		
计测对象	粉体 ( 液体 )						
计测角度	140		120		100	50	
电源	12 ~ 24v dc		ac 90 ~ 240v		12 ~ 24v dc		
工作温度	-20 ~ 60		-20 ~ 70		0 ~ 50		
显示	3位led、报警		128 × 64点lcd、波形、距离		4位led、报警		
设置	报警输出设定npn电流输出上下限设定平均设定显示方式切换(cm , %)		报警输出设定npn电流输出上下限设定平均设定显示方式切换(cm , %)		报警输出设定npn电流输出上下限设定平均设定显示方式切换(cm , %)		
温度补偿	± 2		± 2		± 2		

外壳材料	pp	传感器表面epoxy传感器外壳pp	主机abs, 传感器pfa			
防护等级	ip65	主机ip66, 传感器ip66	主机ip43, 传感器ip65			
输出	4~20mars232c(9600bps)上下限各1点报警输出	4~20mars485、rs232c(9600bps)上下限各2点报警输出	4~20mars232c(9600bps)上下限各1点报警输出			
重量	350g	/	主机300g / 传感器150g			
配线	长10m(防水)kvc—22sbl01, 8*0.3mm2	长10m(防水)kvc—22sbl01, 8*0.3mm2	长10m(防水)kvc—22sbl01, 8*0.3mm2			
接线标志	1. 【红】电源输入(+) 2. 【绿】4--20ma输出 3. 【青】gnd 4. 【茶】common 5. 【黄】上限报警sw 6. 【白】下限报警sw 7. 【橙】rs232c输出 8. 【黑】电源输入(-)	详见接线盒背板图	1. 电源输入(-) 2. 电源输入(+) 3. f . 4. sw2(-) 5. sw2(+) 6. sw1(-) 7. sw1(+) 8. 4--20ma(-) 9. 4--20ma(+)	10. rs232c输入 11. rs232c输出 12. rs232c gnd 13. nc1 14. nc16 15. nc16 16. 传感器gnd 17. 传感器(黑) 18. 传感器(白)		
安装示意图						
应用示意						

本产品的加工定制是是，品牌是海安通成，型号是TC-801，检测量程是0~30MM，测量精度是0.2%，工作电压是24~220V，显示分辨率是0.01%，工作频率是50（HZ），工作温度是120（ ），适用范围是0-100