

# 5年诚信通供应19032单通道耐压测试仪

产品名称	5年诚信通供应19032单通道耐压测试仪
公司名称	深圳市华茂源科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HUAM 型号:19032
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民二路第一幢3号502室（办公场所）
联系电话	075-29630076 13530681440

## 产品详情

### 19032耐压测试仪

#### 主要特点:

- ac / dc / ir / gb / lc 五合一综合测试
- 可同步进行产品功能测试 (function test) , 最大可达 20a
- 可程序电压输出及限制值
- osc 开短路侦测
- flashover 侦测
- 人体保护电路
- 多种扫描装置支持动态泄漏电流测试
- 标准 rs232 接口
- 可选购 gpib 界面
- 大型 lcd 面板
- 面板锁定功能
- pc 软件支持
- ul / tuv / ce

全方位电气安规测试解决方案电气安规测试是电气产品质量测试中最主要的项目之一，所有的电气产品，包含电源供应器、充电器、家电产品、信息产品以及影音产品等，皆需要进行电气安规测试。

chroma 19032 系列结合耐压测试(hi-pot)、绝缘电阻测试(ir)、接地连接测试(gb)、动态泄漏电流测试(lc/alc/dlc)以及动态功能测试(function test)。chroma 19032 让您不须购买多台耐压测试器，减少产线50%的空间浪费，单次排程扫描测试，提升产在线电气安规测试的效率，减少测试风险。

型号	9032c	19032耐压测试仪	
模式	dcv/acv/ir/gb/lc(option)		
耐压测试			
输出电压	ac:0.05~5kv,dc:0.05~6kv		
加载分辨率	1%+5v		
电压分辨率	2v		
电压准确度	1%+5counts		
切断电流	ac:40ma,dc:12ma		
电流分辨率	ac:1 μ a,dc 0.1 μ a		
电流准确度	1%+5counts		
频率	50hz/60hz		
测试时间	0.3~999sec,continuiu		
上升时间	0.3~99.9sec,off		
信号模式	单信号		
绝缘测试			
19032耐压测试仪			
输出电压	dc:0.05~1kv		
电压分辨率	2v		
电压准确度	2%+5v		
ir范围	1m ~ 50g		
阻抗分辨率	0.1m		
阻抗准确度	5%		
接地电阻测试			
输出电流	ac:3~30a		
电流分辨率	10ma		
电流准确度	1%+5counts		
gr范围	10~510m		
阻抗分辨率	0.2m		
阻抗准确度	1%+5counts		
测试模式	4线测量		
补偿功能	0~100m		
arc探测			
设置模式&, amp;, lt;, span lang=en-us style="font-size: 9pt">	可编程设置		

探测电流	ac:1~40ma,dc:1~12ma	ac:1~20ma,dc:1~12ma
最小脉宽	10 μ s approx	40/20/10/4 μ s selective
安全保护功能		
快速输出切断	0.4ms(ng发生后)	
快速直流释放	< 0.2sec	
锁定	密码锁定	
go/ng判定		
报警	go:短鸣;ng:hi,low,arc ng 长鸣	
data hold	最近测试数据记忆	
step hold	单步触发 on/off	
记忆存储	10步50组呼叫	50步100组呼叫
自动泄漏电流扫描器 ( 可选 )		
模式	lc/va	
泄漏电流		
dut输入电源	ac:300v/10a(最大)	
短路保护	10a/250v(保险丝)	
电流范围	0.1~590 μ a/500~6000 μ a	
电流分辨率	0.2 μ a/2 μ a	
电流准确度	2%+5counts(dc-5khz)	
测量模式		
测量模式	normal,reverse,single fault normal,single fault reverse	
测量设备	<ul style="list-style-type: none"> <li>ul554np:medical appliances&amp; equipment</li> <li>ul554p:medical appliances&amp; equipment</li> <li>ul 1563:electrical equipment &amp; component</li> <li>ul 2601,iec 601-1,en6060-1:medical appliances &amp; equipment</li> <li>ul3101,ul1950,ul950,,iec1010,iec950,en60950:experiment &amp; information equipment</li> <li>5 different kinds human body rc network</li> </ul>	
电压表		
电压范围	ac:0~300v	
电压准确度	1.5%+5counts	
电流表		
电流范围	ac:0.1~10a	
电流准确度	1.5%+5counts	

上下限		
lc上下限	0~9.99ma,1 μ a(解析度)	
电流上下限	0~9.999a	
va上下限	0~2200v	
va分辨率	0.1va	
一般规格		
测试环境	温度:0 ~40 湿度: 80%rh	
功率	空载:100w,额定负载: > 650w	
电源	100v/120v/220v(ac ± 10%)/240v(ac+5%~-10%),50/60hz	
重量	约24 kg	
尺寸(w × h × d)	430 × 133 × 470mm	

本产品的加工定制是是，品牌是HUAM，型号是19032，测量范围是0~300V，测量精度是1.5%+5counts，产品用途是电气安规测试