

户内高压真空断路器系列 VS1-12/1600-31.5 固定式

产品名称	户内高压真空断路器系列 VS1-12/1600-31.5 固定式
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ST/意法 型号:VS1-12/1600-31.5
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

产品详情

vs1(zn63)-12/630-20vs1(zn63)-12/630-25vs1(zn63)-12/1000-20vs1(zn63)-12/1000-25vs1(zn63)-12/1250-20vs1(zn63)-12/1250-25vs1(zn63)-12/1250-31.5vs1(zn63)--12/1600-31.5vs1(zn63)-12/1600-31.5vs1(zn63)-12/2000-31.5vs1(zn63)-12/2000-40vs1(zn63)-12/2500-31.5vs1(zn63)-12/3150-40

主要技术参数：1 额定电压 ka 122 额定短时工频耐受电压（imin）423

额定雷电冲击耐受电压（峰值）754 额定频率 hz 505 额定电流 a 630 1250 630 1250 1600 20002500 3150

40006 额定短路开断电流 ka 25 31.5 407 额定短时耐受电流 25 31.5 408 额定短路持续时间 s 49

额定峰值耐受电流 ka 63 80 10010 额定短路关合电流 63 80 10011 二次回路工频耐受电压 v 200012

额定单个/背对电容器组开断电流 a 630/400(40ka为800/400)13 额定电容组关合涌流 ka

12.5(频率不大于1000hz)14 分闸时间（额定电压）ms 20~5015 合闸时间（额定电压）35~7016

机械寿命 次 2000017 额定电流开断次数（电寿命）2000018 额定短路电流开断次数

50（40ka为30）19 动、静触头累计磨损厚度 mm 320 额定合闸操作电压 v ac110/220 dc110/22021

额定分闸操作电压22 储能电机额定电压 v ac110/220 dc110/22023 储能电机额定电压 w 70/10024

储能时间 s 1025 触头开距 mm 11 ± 126 超行程 3.5 ± 0.527 触头合闸弹跳时间 ms 228

三相分、合闸不同期性 229 平均分闸速度（触头分开 6mm）m/s 0.9~1.230 平均合闸速度

0.5~0.831 触头分闸反弹幅值 mm 332 主导电回路电阻 μ 50(630a)

44（1250a）35(1600~2000a 25(250a以上)33 触头合闸接触压力 n

2400 ± 200（25ka）3100 ± 200（31.5a）4250 ± 250（40ka）34 额定操作顺序 分0.3s-合分-180s-合分

本产品的加工定制是是，品牌是ST/意法，型号是VS1-12/1600-31.5，极数是3P，额定频率是50（Hz），

额定绝缘电压是42k（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是2（万次），产品认证是CCC