

# 旋启式止回阀 H44T-10 DN300 厂家直销 质优价美

产品名称	旋启式止回阀 H44T-10 DN300 厂家直销 质优价美
公司名称	新乡市宏昌锅炉阀门配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宏昌 型号:H44T-10
公司地址	获嘉县亢村镇工业城
联系电话	13069369586 15936519330

## 产品详情

### 旋启式止回阀 (h44t-10)

阀体的材质铸铁，连接方式:法兰。本阀适用工作温度小于120°的水介质的管路上，作防止介质逆流的单向启闭用。

产品性能：

### 主要性能规范

型号	h44t-10	
公称压力 (mpa)	1.0	
试验压力 (mpa)	强度(水)	1.5
	密封(水)	1.1
适用温度 ( )	120	
适用介质	水、蒸汽	

### 主要零件材料

型号	阀体、阀盖	阀瓣	摇杆轴、销轴
h44t-10	灰铸铁	灰铸铁 + 黄铜	碳钢

### 主要外形尺寸、连接尺寸及重量

公称通径	l	d	d1	d2	b	z-ø d	h	重量
40	200	145	110	85	18	4-ø 18	110	7

50	230	160	125	100	20	4- $\varnothing$ 18	120	9
65	290	180	145	120	20	4- $\varnothing$ 18	130	14
80	310	195	160	135	22	4- $\varnothing$ 18	140	18
100	350	215	180	155	22	8- $\varnothing$ 18	170	20
125	400	245	210	185	24	8- $\varnothing$ 18	192	26
150	480	280	240	210	24	8- $\varnothing$ 23	215	40
200	495	335	295	265	26	8- $\varnothing$ 23	240	60

本产品的加工定制是是，品牌是宏昌，型号是H44T-10，种类是DDCV双瓣式，材质是铸铁，连接形式是法兰，结构形式是旋启式，公称通径是300（mm），适用介质是水、蒸汽、油品，形态是旋转式，压力环境是常压，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式