

## 2寸全频喇叭2寸超低音铝音盆钕磁HIFI高保真汽车家用发烧

产品名称	2寸全频喇叭2寸超低音铝音盆钕磁HIFI高保真汽车家用发烧
公司名称	嘉兴市秀洲区高照街道音坦电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:音坦 型号:tank2-g1
公司地址	嘉兴市秀洲区高照街道洪业路806号（浙江千里猫皇车业股份有限公司内5幢厂房三楼部分）
联系电话	86-057383108300 15906737327

### 产品详情

本款喇叭可做小尺寸超低音使用，可按客户要求降低谐振频率！

>>> 两寸全频喇叭/ 2" full range frequency response>>> 压铸合金盆架/ die cast frame>>> 铝音盆橡胶边/ aluminum cone & rubber surround>>> 低谐振、高功率/ low f0 & high-power handling>>> 钕铁硼强磁/ neodymium magnet>>> 防磁设计/ antimagnetic>>> 对称引线/ symmetrical lead wire>>> 短路环设计/ pole circuit ring

喇叭型号/ model-----tank2-g1喇叭重量/ weight-----0.2 kg标称阻抗/ nominal impedance-----4 ohm额定功率/ rated power input-----15 w最大功率/ maximum power input-----22 w谐振频率/ free air resonance-----110 hz灵敏度/ sensitivity 1w/1m-----82 db振膜材质/ diaphragm mtl-----aluminium折环材质/ surround mtl-----rubber磁钢材质/ magnet mtl-----neodymium音圈内径/ voice coil diameter-----20.4 mm线性冲程/ linear excursion-----+/-2.5mm-----直流电阻/ d.c.r.-----3.86 ohm等效振动质量/ moving mass-----2.08 g等效顺性/ suspension compl.-----1009 um/n有效振动面积/ effec. piston area---0.00166 m2电感量/ levc @ 1khz-----0.7 mh等效容积/ vas-----0.40 l总品质因素/ qts-----0.40电品质因素/ qes-----0.51机械品质因素/ qms-----1.95

本产品的加工定制是是，品牌是音坦，型号是tank2-g1，种类是电动式(动圈式)，用途是高保真(家用)，外形是矩形，组成方式是组合纸盆，振膜材料是非纸质，磁路形式是外磁式，频率特性是全频带（全音

域) , 额定功率是15 ( W ) , 额定阻抗是4/8 ( ) , 频率响应是0.1-20 ( kHz ) , 灵敏度是82 ( dB/W ) , 谐波失真是1 ( TMD% )