

精品推荐立式离线AOD炉烘烤器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 精品推荐立式离线AOD炉烘烤器 |
| 公司名称 | 岳阳科德科技有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 种类:钢包炉 作业方式:熔炼 用途:精炼炉 |
| 公司地址 | 湖南省岳阳市 |
| 联系电话 | 86-07308719285 18973003581 |

产品详情

aod炉烘烤器

全国免费咨询热线：400-686-0730

aod炉精炼工艺是生产高质量不锈钢的重要手段，经过多年的发展得到普遍应用。aod炉的烘烤对于达到理想精炼效果十分重要。

本公司经过多年反复试验开发的aod炉烘烤器，火焰长度2-4m，火焰可直达炉底，燃烧器经过特殊设计燃烧充分，不冒烟、排放低、寿命长。

自2000年第一套35t立式离线烘烤器在宝钢投入使用以来，本公司为国内不锈钢企业提供了上百台aod炉烘烤器，设计吨位从3t-90t。

aod炉烘烤器分立式和卧式两种，由烘烤支架、加长火焰燃烧器、燃料供应系统、助燃风供应系统组成。燃烧器主要是采用有焰燃烧的燃烧器，其特点：燃烧时火焰长，火盘大，同时还能随时调节火焰大小。立式烘烤又分左右摆动和卷扬机仰角启闭两种，卷扬机仰角启闭型是将燃烧器固定在一个悬臂上，为了防止热量的散失，罐口上加一罐盖，将热量尽可能的控制在罐内，同时也可以保护燃烧器不被烧毁，延长使用寿命；左右摆动式aod炉烘烤器是通过回转支承的摆动，使悬臂（风管和燃料管）在支架上可以和罐盖一起运动，实现了对不同工位的aod炉进行烘烤。

立式离线aod炉烘烤器（翻盖式）：由燃烧器、烘烤支架、卷扬机（或电动推杆）、包盖、悬臂和控制柜。包盖和燃烧器随悬臂（风管和煤气管）一起通过卷扬机的驱动呈仰角启闭，仰角大于85°。

立式离线aod炉烘烤器（双工位式、上下移动双工位式）：

左右摆动aod炉烘烤器主要由回转支承机构、鼓风机、包盖、燃烧器支架和控制系统等组成，本结构适用

于双工位aod炉的离线烘烤。

1、立式离线aod炉烘烤器（翻盖式）：

由燃烧器、烘烤支架、卷扬机（或电动推杆）、包盖、悬臂和控制柜。包盖和燃烧器随悬臂（风管和煤气管）一起通过卷扬机的驱动呈仰角启闭，仰角大于85°。简图如下：

2、立式离线aod炉烘烤器（双工位式、上下移动双工位式）：

左右摆动aod炉烘烤器主要由回转支承机构、鼓风机、包盖、燃烧器支架和控制系统等组成，本结构适用于双工位aod炉的离线烘烤。

3、卧式在线aod炉烘烤器

卧式在线aod炉烘烤器采用小车设计，使用时置于aod炉操作平台，将水冷的燃烧器部分伸入炉内即可烘烤。烤好后将小车移走。油气采用软管连接。使用方便、操作简单。

60t卧式在线aod烘烤器示意图

4、立式在线aod炉烘烤器

立式在线aod炉烘烤器主要由包盖、燃烧器、电动推杆、烘烤支架、鼓风机和控制柜组成。烘烤器安装在aod炉的尾部平台上，烘烤时，将aod炉朝尾部旋转一个角度，将包盖对准aod的包口，就可以进行烘烤，它适用燃料广，可以是气体燃料也可以是液体燃料，同时本烘烤器也可以做干燥烘烤用，烘烤时按照升温曲线进行定时烘烤，

特点：占地面积小、操作维修方便、烘烤彻底。其安装及使用图片如下：

本产品的种类是钢包炉，作业方式是熔炼，用途是精炼炉，品牌是kede/科德，型号是AOD炉烘烤器，炉衬类型是碱性，生产能力是根据用户要求（t/h），电机功率是不行型号不同功率（Kw），外形尺寸是不同型号不同尺寸（mm），重量是不同型号重量不同（t）