

防水沥青/10#建筑沥青/高纯度沥青块/镶缝沥青/铺路沥青/石油沥青

产品名称	防水沥青/10#建筑沥青/高纯度沥青块/镶缝沥青/铺路沥青/石油沥青
公司名称	东莞市东城瑞发五金店
价格	面议
规格参数	型号:10# 用途分类:道路沥青
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市东城牛山山湖路37-39号
联系电话	086-076987077183 137122718573

产品详情

一.产品介绍

防水油膏。以石油沥青为基料，辅以改性材料和填料混合配制而成的一种冷用(气温在15℃能施工)防水接缝材料。多年来经过全国各地施工工程证明：性能良好效果优越，操作简单、经济适用。该产品既是防水涂料，又是质优价廉的密封嵌缝材料，也可作防水卷材粘接剂用。

二.特点与用途

特点：1.柔韧性——在冬天零下严寒（-20℃以下）的情况下，油膏保持柔韧弹性无裂缝与砂浆面无剥离
2.耐热度——在夏天爆热日晒（+70℃以下）的情况下，不流淌不流坠（注：在70±2℃的烘箱中恒度5小时下垂值不大于4毫米为合格。）
3.粘结性——能和所有金属，混凝土、砖、瓦石、玻璃、油毡、木柴等材料牢固粘接，稳定耐久。
4.防水性——不吸水，防水性能良好，不易老化，经久耐用

用途：

- 1.适用于各种建筑的平屋盖、斜屋盖、折板形、锯齿形等防水工程
- 2) 旧三油、二毡屋面的渗水维修和翻新、石棉屋瓦等修补
- 3) 用于地面、地下、阳台、晾台、墙壁、冷库、粮仓作防潮层
- 4) 作蓄水池、罐、管道的砌衬
- 5) 用于建筑屋面板、墙板、楼板、天沟，可以防腐蚀

三：主要性能指标

指标名称	性能
拉力强度 (20 ± 3 kg/cm ²)	0.5-4.6
粘结强度 (20 ± 3 kg/cm ²)	1.0-10.5
粘结面积(撕裂法)	大于50%
常温延伸 (20 ± 3)	250-499
低温延伸 (-25 %)	16-33
不透水性	动力水压5kg/cm ²
迁移性 (滤纸张数)	1-3
迁移性 (幅度张数)	1

四.施工方法：施工厚度3-4mm一般每平方用量7kg左右，特殊情况除外1.施工缝的基层必须坚硬，不准有疏松的砂土层。2.施工缝的缝内须保持干净，不得有尘土，水泥渣，锈等。3.施工缝的缝内须保持干燥，不得潮湿，雨天不得施工。确保工程质量。4.缝内先均匀涂一遍建筑底油，然后将油膏在木板上或用手搓成与缝粗细适合的圆条（表面严禁粘着尘土等粉末）立即嵌入缝内（或用油膏挤压枪将油膏灌入缝内）。5.再用本板或镗子或手指将嵌入缝内的油膏用力压紧，抹平，按实，必须与缝密粘牢。6.用手操作为了防止油膏粘手，可在手上或镗子上粘少量鱼油，但不可用柴油，煤油，滑石粉等，以免影响粘结。7.压紧摸平的油膏与缝口略平(或鼓出)随即在表面用毛刷在满涂底油一遍，一般涂刷面积最低要超过油膏边缘4mm以上，以保证封闭油膏

说明：

说明：本店所售出的易损货物建议买家拍下来要求木架包装，费用买家负责。请拍下前跟卖家确认好，否则容易在物流过程中有损坏。谢谢！

本产品的型号是10#，用途分类是道路沥青