

磺化沥青粉石油磺化沥青粉钻井液用石油磺化沥青粉

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 磺化沥青粉石油磺化沥青粉钻井液用石油磺化沥青粉 |
| 公司名称 | 山东阳谷江北化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:FT-1 用途分类:专用石油沥青 生产厂家:山东阳谷江北化工有限公司(%) |
| 公司地址 | 阳谷县张秋镇 |
| 联系电话 | 13563564199 18606356000 |

产品详情

磺化沥青粉

产品概述

沥青粉ft-i是由天然沥青和复合表面活性剂(非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂)经过特殊工艺生产的优质粉状沥青类处理剂,其沥青含量远远高于磺化沥青和阳离子乳化沥青,故具有优良的封堵作用。

性能指标

性能特点

具有良好的水分散性,无聚结和漂浮现象;

具有优良的页岩抑制性,分散在钻井液中的沥青不溶物既可吸附在泥页岩表面上,形成薄而韧、渗透性小的憎水油膜,又可在压差作用下封堵地层孔隙和微裂缝,减少侵入地层的滤液量,阳离子基团则具有很好的抑制作用,因而该产品能有效抑制页岩水化膨胀,防止泥页岩剥落坍塌,稳定井壁;

具有良好的封堵作用,与其他堵漏剂复配使用,可提高其堵漏效果;

具有良好的保护油气层作用；

不增粘，特别适合配制高密度钻井完井液；

热稳定性好（>220℃），可用于配制高温深井钻井完井液；

耐盐耐钙性好，可用于淡水、盐水、海水和饱和盐水各种钻井完井液；

与其他处理剂配伍性好，可直接加入各种钻井完井液中，加量为1%-3%。

包装贮存

本产品采用三合一袋包装，内衬薄膜袋，每袋净重25kg，储存阴凉、干燥通风处。

安全事项

避免与眼睛、皮肤和衣服接触，否则用大量的清水冲洗。

本产品的型号是FT-1，用途分类是专用石油沥青，生产厂家是山东阳谷江北化工有限公司（%），规格是25KG/袋，外观是黑色粉末，针入度是---（mm），延度是---（cm），软化点是---（℃），闪点是----（℃）