

充氮气高温炉 KEYI/科仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 充氮气高温炉 KEYI/科仪 |
| 公司名称 | 东莞市科仪检测设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:KEYI/科仪 型号:KY-CD-GWL30 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 寮步镇寮浮路药勒段138号 |
| 联系电话 | 076923616012 13532988758 |

产品详情

规格说明:

一、 箱体结构尺寸

- 1、内尺寸：300(w) × 300(h) × 300(d)mm；
- 2、外尺寸：以实物为准；
- 3、控制器位于机台下方，门由右至左开启；
- 4、安装带刹车活动万向脚轮；
- 5、内材质为：耐高温硬质高铝板,不易损坏；
- 6、外材质为：secc钢板厚 1.2mm粉体烤漆处理；
- 7、保温材质为：硅酸铝棉,保温效果好；

二、温控系统

- 1、温度控制器为数显式(台湾台松) 仪表，pid控制方式仪表，单点式控温,可自动演算，pv/sv同时显示，按键设定，可设定常温到最高温度之间的任意温度值；
- 2、定时器0.1秒 - 999时（可选择设定小时、分钟、秒）

温到计时，时间到切断加热电流 (报警装置)

- 3、感温线为：(k型耐温1200度)；
- 4、输出为：dc3-32v；
- 5、加热控制元件为：大功率ssr固态继电器；
- 6、发热材质为：耐高温发热丝；
- 7、温度范围：常温至800，温度可调；
- 8、加热方式:
 - a、热辐射对流；
 - b、三面装有发热组件；(左、右、底、)

三、精度

- 1、控制精度 ± 2 ；
- 2、显示精度1 ；
- 3、箱内温度偏差分布均匀度 ± 5 。

四、电源装置

- 1、电压 ac 380v 三相
- 2、电流 10a
- 3、功率 6kw

五、氮气装置

- 1、调压阀：控制氮气压力，正常使用下氮气压力调为3公斤左右；
- 2、流量计：控制氮气进入箱内的大小，量程为2l/min-10lmin；
- 3、氮气管道进入到箱内正后面，外配2米长10mm氮气软管；
- 4、氮气需贵公司提供。

六、安全保护系统

1、超温保护系统：当由于外力原因导致温度失控时，本系统会在超过设定温度10度时自动停止加热供电，从而保护你的产品及机器的安全；

2、电路保护系统：快速保险、缺相保护、接地保护；

本产品的加工定制是是，品牌是KEYI/科仪，型号是KY-CD-GWL30，类型是金属材料试验机，测量范围是800度（KN），机台尺寸(长*宽*高)是内尺寸:300*300*300（mm），机台重量是200（kg），使用电源是380V（V\HZ）