充氮气高温炉 KEYI/科仪

产品名称	充氮气高温炉 KEYI/科仪
公司名称	东莞市科仪检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:KEYI/科仪 型号:KY-CD-GWL30
公司地址	广东 东莞市 寮步镇寮浮路药勒段138号
联系电话	076923616012 13532988758

产品详情

规格说明:

一、　箱体结构尺寸

1、内尺寸：300(w)×300(h)×300(d)mm；

2、外尺寸：以实物为准；

3、控制器位于机台下方，门由右至左开启；

4、安装带刹车活动万向脚轮；

5、内材质为：耐高温硬质高铝板,不易损坏；

6、外材质为：secc钢板厚≥1.2mm粉体烤漆处理；

7、保温材质为：硅酸铝棉,保温效果好；

二、温控系统

1、温度控制器为数显式(台湾台松) 仪表，pid控制方式仪表，单点式控温,可自动演算，pv/sv同时显示,按键设定，可设定常温到最高温度之间的任意温度值；

2、定时器0.1秒－999时（可选择设定小时、分钟、秒)

温到计时，时间到切断加热电流(报警装置)

3、感温线为：（k型耐温1200度）；

4、输出为：dc3-32v；

5、加热控制元件为：大功率ssr固态继电器；

6、发热材质为：耐高温发热丝；

7、温度范围：常温至800°C，温度可调；

8、加热方式:

a、热辐射对流；

b、三面装有发热组件；（左、右、底、）

三、精度

1、控制精度±2°C；

2、显示精度1°C；

3、箱内温度偏差分布均匀度±5°C.

四、电源装置

1、电压 ac 380v 三相

2、电流 10a

3、功率 6kw

五、氮气装置

1、调压阀：控制氮气压力，正常使用下氮气压力调为3公斤左右；

2、流量计：控制氮气进入箱内的大小，量程为2l/min-10lmin；

3、氮气管道进入到箱内正后面，外配2米长10mm氮气软管；

4、氮气需贵公司提供。

六、安全保护系统

1、超温保护系统：当由于外力原因导致温度失控时，本系统会在超过设定温度10度时自动停止加热供电，从而保护你的产品及机器的安全；

2、电路保护系统：快速保险、缺相保护、接地保护；

本产品的加工定制是是，品牌是KEYI/科仪，型号是KY-CD-GWL30，类型是金属材料试验机，测量范围是800度（KN），机台尺寸(长*宽*高)是内尺寸:300*300*300（mm），机台重量是200（kg），使用电源是380V（V\HZ）