

新时代卷绳轮YYW8000平衡机

产品名称	新时代卷绳轮YYW8000平衡机
公司名称	张家口市宣化新时代平衡机制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新时代 型号:YYW8000
公司地址	张家口宣化区侯家庙车站南
联系电话	0313-3152256 13785347277

产品详情

宣化新时代yyw8000型硬支撑/卧式/万向节驱动/变频调速平衡机

主要技术参数

1	工件质量范围 (kg)	350-8000
2	主轴中心高 (mm)	1280
3	工件最大直径 (mm)	2500
4	变频器+5档齿轮箱的主轴转速范围 (r/min)	0-260/0-528/0-914/0-1450/0-1700
5	电测箱检测转速	130-3000
6	工件轴颈范围 (r/min)	60-320mm
7	传动法兰至右支承可移动最大距离	4000mm
8	万向节额定扭矩	1250
9	滚轮架结构	简支梁 (非悬臂式)
10	滚轮精度(中间弧度r=2500)	p5
11	电动机	18.5kw-4级猛牛
12	扰变频器	22kw防干扰
13	变速箱最大可输入/输出扭矩	250/1000n.m
14	最小可达剩余不平衡度 (g.mm/kg)	emar 1
15	不平衡量减少率 (%)	urr 90%
17	电测系统	sd220
18	电控柜尺寸 (长宽高) (mm)	550*500*1600
19	整体浇筑床身长*宽 mm	5300*820

二 sd220电测系统满足以下性能特点：

1	显示转度/支承方式/校正面不平衡量/角度	特点：
2	可根据工件厚薄度大小选择单、双面测量	1永久定标 可储存工件尺寸参数

3	系统自带自检功能，准确的进行故障自校	2 电测仪最低工作转速为130rpm就可测
4	七种支承方式/适合不同类型工件的平衡	大地提高了平衡机安全性和稳定性
5	定标/夹具偏心补偿功能支持用户随机检验检测并调整的准确度	
6	用户可根据需要选择加去重方法校正	3预留微型打印接口

平衡机图片

yyw-8000型硬支承平衡机装箱单 附件

序 号	名 称	规 格	数 量	备 注
1	硬支承平衡机		1台	
2	电测仪		1套	
3	电测仪电源线		1根	
4	传感器联线		2根	
5	基准讯号联线		1根	
6	地脚螺栓m16x500、垫圈、螺母垫块		各18件	
7	附件			
7.1	棘轮扳手	方孔14	1件	
7.2	内六角扳手	m16	1只	
8	备件			
8.1	熔芯	rt18 4a	2只	
8.2	小型玻璃熔断丝管	5x20 1a	2只	
9	技术文件			
9.1	硬支承平衡机使用说明书		1份	
9.2	平衡机电测仪使用说明书		1份	
9.3	合格证明书		1份	
9.4	装箱单		1份	

本产品的加工定制是是，品牌是新时代，型号是YYW8000，类型是硬支承平衡机，工件质量范围是200-8000（kg），工件直径范围是1-2000（mm），平衡转速是0-900（r/min），不平衡量减少率是90（%）