

# 百年防水深度渗透剂 2kg 防水剂

产品名称	百年防水深度渗透剂 2kg 防水剂
公司名称	广州市番禺区大石镇洛溪敬业防水材料总汇商店
价格	面议
规格参数	品牌:黄家将 型号:无 用途:混凝土用,石材用,瓷砖、外墙、碎石、水磨石等砖缝
公司地址	中国 广东 广州市 番禺区洛浦街五洲装饰城E03-E04号
联系电话	86-02039983925 18926215682

## 产品详情

### 一、产品特点：

本产品是一种无色无味透明的液体，最新型高效纳米渗透型防水材料，为世界先进国家所广泛应用。本产品涂刷于建筑表面后，能在建筑物表面内部形成肉眼觉察不到的一层牢固、持久、透明的防水、抗紫外线的透气保护层。当雨水吹打建筑物表面上或遇潮湿空气时，水滴会自然流淌，如荷叶滚水珠般的效果，阻挡水分侵入，同时还可以将建筑物表面尘土冲刷干净，从而起到室内墙具有防水、防渗、防污、防潮、防霉性能，外墙洁净及防止风化等作用。该产品无毒、无刺激性气味，对环境无污染，完全符合健康环保要求。防水效果和建筑物同寿命，因其价格低廉、施工方便深受广大用户的好评！

### 二、使用范围：

本产品使用于工业与民用建筑工程的建筑物表面防水、防渗、防油、防污、防潮、防霉的材料，如外墙、内墙、屋顶、地面、陶泥、石膏、砖瓦及各类建筑物的防水防潮表面处理，不改变各材料表面的外观特性，也使用于新旧建筑物及古建筑的装修与维护。

常见使用防水处理如下：

1. 贴墙地砖前或刷涂料前墙地面先做防水处理；
2. 卫生间、淋浴房、厨房地面以及墙面渗水处理；
3. 瓷砖、地砖、玻化砖、马赛克、碎石、水磨石等砖缝隙渗水处理；
4. 由于外墙防水未做或效果差，导致室内腻子墙面渗水发霉处理

5. 贴墙纸前，墙面先做防水处理

6. 阳台、屋顶、水池、游泳池等室外基面渗水处理

7. 无论是在建筑物外墙、内墙或屋面，哪里漏水就涂刷哪里！方说效果和建筑物同寿命。

### 三、使用方法：

1. 基表面处理：施工面要求清洁干燥、无污渍、无尘土、无油污，如处理面有苔斑或发霉现象应先将其处理干净；

2. 涂刷施工：可用刷子、滚筒均匀地将本产品直接在施工面上涂刷，每一处施工基面应连续重复涂刷两遍，在第一遍涂层还没干燥前紧接着进行垂直方向的第二遍涂刷。让其自然干燥即可，24小时内应避免雨淋冲洗或其他水源介入；

3. 材料用量：将2公斤百年防水王可涂刷6m<sup>2</sup>~10m<sup>2</sup>，实际用量视基面吸收率而定。

### 四、注意事项：

1. 本品属碱性溶液，避免与皮肤、眼睛、口腔接触。

2. 本品在涂刷后24小时内应避免雨淋冲洗或其它水源介入，否则重新涂刷。

3. 本品不用时，应密封保存，存放于阴凉、干燥处。

4. 包装规格：2公斤/桶，保质期3年。

执行标准:JC/T902-2002

本产品的品牌是黄家将，型号是无，用途是混凝土用,石材用,瓷砖、外墙、碎石、水磨石等砖缝，固含量是0，保质期是3年，建议用量是1KG可做10方左右，包装规格是2kg