

填缝土，瓷砖填缝剂，堵漏王，漏水填缝，填缝土，填缝剂

产品名称	填缝土，瓷砖填缝剂，堵漏王，漏水填缝，填缝土，填缝剂
公司名称	无锡市金泰格商贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:填缝土 品牌:填缝土
公司地址	无锡市惠山区惠山大道9号赛格电子市场2C036（堰桥）
联系电话	0510-81860080 13812289876

产品详情

特征优点：* 增强瓷砖与基面、瓷砖与瓷砖之间的粘结力。*

具有一定的柔韧性，可吸收底材和砖、石块尤其是大型尺寸的砖和石块之间因热胀冷缩产生的应力。

通过色彩的匹配（可以接近、亦可以反差），增强装饰效果。*

德高瓷砖填缝剂生产经过严格的质量控制，电脑配色，色泽均匀牢固。*

含有杀菌剂，可防止霉菌、藻类等微生物的侵蚀。* 不产生纹裂，明显提高抗渗能力。*

除了蓝色和绿色之外，其余填缝剂均有防紫外线功能。* 填缝剂中加入添加剂，能提高其柔韧性、粘结力、耐久性和抗渗能力，可用于会引起轻微移动、震动的木地板等底材上瓷砖填缝。

使用方法：

*在填缝之前，将缝隙的所有松动物、积水清理干净，对于多孔的瓷砖，应在填缝之前彻底湿润砖缝；

*将填缝料添加到盛有清水的容器中，充分搅拌至均匀无生粉团的膏状物；混合比例：每袋填缝料（2kg）约添加0.4-0.5l清水；

*搅拌完成后，静置10分钟，略为搅拌后再使用；

*用干净的橡胶灰刀或刮板将搅拌好的胶浆填满缝隙，注意勿让缝隙的底部留空；

*及时用拧干的湿布或海绵将瓷砖表面清理干净。

参考用量：

填缝料用量为0.02-0.1kg/m²，每袋可用于20-100平方米。

注意：由于使用条件（瓷砖尺寸、缝深等）不同以及材料损耗的影响，实际用量可能会有较大变动。

注意事项：

*施工温度为5 至35 ；

*本产品不宜用于伸缩缝处；

*使用电动搅拌机搅拌效果最佳；

*在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在填缝后的24小时内，填缝料不被雨水淋湿。

*请勿用强酸性清洁剂清洗；

*在可能引起震动底材上使用本品，需用德高填缝料伴侣（四合一）代替清水与填缝料混合，以便增加填缝料的柔韧性；

*对多孔、无釉，吸水率强的瓷砖或石材，使用本品前应先作清洗实验；或对表面作一定保护，污染后尽快清洗干净；

*填缝料最终颜色因施工条件影响，可能会与标准色板有差异，但不会影响产品性能；

*对于缝隙小于1mm时，建议用德高填缝料伴侣（四合一）代替清水与填缝料混合。

净含量：2kg

保质期：1年

本产品的型号是填缝土，品牌是填缝土