

# 高硬度 高光泽 不塌陷 防水防霉双组份瓷砖美缝剂 陶瓷胶 真瓷胶

产品名称	高硬度 高光泽 不塌陷 防水防霉双组份瓷砖美缝剂 陶瓷胶 真瓷胶
公司名称	东莞市寮步维朗斯胶水销售部
价格	面议
规格参数	型号:美缝剂 品牌:美家一号 货源类型:厂家直销
公司地址	东莞市寮步镇牛杨大香园162号
联系电话	86 0769 83067890 18002937545

## 产品详情

厂家直批，代理加盟，贴牌生产，火热进行中，量大优惠！

美缝剂是一种双组分反应型高强度结构用填缝美缝材料,固化前呈胶泥状,固化后坚硬如石,结构强韧。

固化完全具有耐磨,抗酸碱,耐腐蚀,耐高温/低温.不收缩,耐老化,不变质,防水,防霉,防潮性能

本品无毒性,绝无致癌成份,对人体安全,可放心使用.产品通过sgs,欧盟rohs环保标准指定  
相对单组份美缝剂而言，双组份美缝剂具有更高的硬度和更好的防水防霉性能，替代玻璃胶。

第六代双组份单管美缝剂已全面上市。欢迎来电咨询！

- 01 建筑装饰适用：客厅、浴室、厨房、墙角、宾馆、阳台、窗台、游泳池
- 02 防水填缝适用：地板、水管、气管、浴缸、面盆、马桶

03 抛光砖、玻化砖、釉面砖、仿古砖、陶瓷锦砖、通体砖、马赛克、玻璃砖、微晶石

玉晶石等墙地砖、电视背景墙的美缝拼花

- 04 石材板、玻璃、铝塑板、防火板、有机板、阳光板、亚克力板、不锈钢板、铜板的接缝填缝

可根据客户要求调色

- 1、将欲施工部位清理干净，去除油污，灰尘和水。
- 2、将欲施工的部位边贴上美纹纸或者胶带，以确保施工后的美观
- 3、把胶管装在胶枪上，取下前面的封盖，用专用的混合管拧上，匀速的挤压胶枪，以45度角对缝边进行 打胶
- 4、用刀片沿着打完胶的缝平面刮去多余的胶。
- 5、刮完后去除美纹纸或胶带即可，如有漏出，用清洁布擦掉即可。

- 1、装上混合管后，挤掉前端少量胶液，以免混合不均匀，导致不固化。
- 2、如果施工时间超过30分钟，胶体就会开始慢慢固化，就不适宜操作。
- 3、如果胶管一次未使用完，取下混合管，盖上前端的盖子，以便下次继续使用。
- 4、冬季温度较低，胶体会比较稠，使用前需加温，以便施工方便。

- 1、包装为24支一箱，也可根据客户要求包装。

- 2、胶管开盖不用后需马上盖好,避免与空气长间接触。
- 3、胶水必须密封保存在阴凉通风处,避免高温或太阳照射
- 4、胶水在冬天的低温情况下有可能会变稠,需在60度烘箱内烘烤后,使其更方便使用。
- 5、此美缝剂保质期为12个月,如果超过保质期,请先小量试用,合格就可以继续使用。

以下是本公司美缝剂做表填,下面用白水泥或普通填缝剂铺底填缝的施工用量参考表(缝宽在2mm,深度在3mm左右)

产品包装规格:310ml双组份单管美缝剂。

瓷砖规格	每组施工面积	瓷砖规格	
800 × 800mm	20平方/支	300 × 450mm	
600 × 600mm	15平方/支	200 × 200mm	
400 × 400mm	11平方/支	150 × 150mm	
330 × 330mm	10平方/支	100 × 100mm	
300 × 300mm	9平方/支	50 × 50mm	
300 × 600mm	12平方/支	马赛克	

用量仅供参考。实际用量由于施工手艺、缝宽、缝深、施工损耗等影响,实际用量可能会增加。

本产品的型号是美缝剂,品牌是美家一号,货源类型是厂家直销,特性是高硬度高光泽不收缩防水防霉替代玻璃胶,颜色是白色