

# 裂缝修补材料康保美建筑防漏膜 2014厂家直销专业生产防漏膜 淘

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 裂缝修补材料康保美建筑防漏膜<br>2014厂家直销专业生产防漏膜 淘 |
| 公司名称 | 东莞市康之美建材科技有限公司                      |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 型号:kzm<br>品牌:康保美                    |
| 公司地址 | 东莞市中堂镇蕉利西巷倒赤尾                       |
| 联系电话 | 0769-23175523 13412397260           |

## 产品详情

**产品说明** 高弹性胶体：本品是多种水性高聚物的共聚体，涂膜干燥后具有极高弹性、耐水浸、与基面黏结力高。本品不含有机溶剂，无有害挥发物，对人体无害。是防水施工中处理裂纹渗漏的专业产品。

**抗拉经纬网**：以植物纤维提纯加工而成，具有极高经、纬双向抗拉强度，并具有适当延伸性。耐候性极佳，是普通的玻纤网的数倍。本品是新一代的防水膜增强材料。应用范围屋面、水池、墙面、厨卫间、涵洞等建筑构造裂纹处的防水补漏修复。特性优点 裂纹处不必凿开修补砂浆，直接施工本产品，即可防止渗漏； 优异的耐候、耐紫外线性能，使用寿命比普通沥青材料延长数倍； 与常用防水材料相容性好，涂膜表面可覆盖水泥类、聚酯类、沥青类材料。 涂第一道弹性胶浆：将弹性胶浆（绿色）涂刷在施工面覆盖裂纹，宽度至少5厘米。 粘贴经纬网：第一道胶浆涂刷后即粘贴耐拉经纬网，并用刮刀刮平压实。 涂第二道弹性胶浆：当首道胶浆不粘手后，涂刷第二道胶浆，并完全覆盖经纬网，宽度至少10厘米。保证总体厚度约2毫米。注意事项： 施工时基面应无明水； 防水涂膜完全干燥后方可浸水（晴朗天气至少24小时）； 长期浸水处需覆盖水泥基材料等防护。参考用量：施工厚度1mm，每平方米用量约1.2kg；包装贮存：2kg/桶，产品应贮存在阴凉通风处，未开封产品的保质期为12个月。

东莞市康之美建材科技有限公司

## 产品分类

防水涂料瓷砖粘结剂瓷砖彩色勾缝剂防水补漏材料聚合物水泥基防水涂料k11聚合物防水涂料js聚合物防水涂料砂浆添加剂彩色防霉填缝剂高分子益胶泥高弹性丙烯酸防水涂料

本产品的型号是kzm，品牌是康保美