

填缝剂 各种瓷砖填缝剂 外墙填缝剂 能墙品牌 20KG/包

产品名称	填缝剂 各种瓷砖填缝剂 外墙填缝剂 能墙品牌 20KG/包
公司名称	佛山市家德士环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	型号:NA-T1004 品牌:能墙 分类:彩色系列
公司地址	佛山市三水区西南街健力宝北路21号二层202
联系电话	86 0757 82566880 18029312178

产品详情

填缝剂 各种瓷砖填缝剂 外墙填缝剂 能墙品牌 20kg/包

产品名称：na-t1004填缝剂 20kg/包

用途

室内外墙体及地面的各种瓷砖、陶质砖、石材饰面材料的填缝。

参考用量：每平方标准填缝剂用量计算约:(以下单位为毫米:mm)[1.85x(砖长+砖宽)x缝宽x缝深]/(砖长x砖宽)

填缝剂的优点

填缝剂黏合性强、收缩小、颜色固着力强，具有防裂纹的柔性，装饰质感好，抗压力耐磨损，抗霉菌的特点，令它能完美的修补地板表面的开裂或破损，它表面还可以涂刷透明防水，具有良好的防水性。填缝剂色彩丰富，还可配制颜色，因而越来越受客人青睐，为达到良好效果，使用时必须选用优质的填缝剂。

填缝剂 各种瓷砖填缝剂 外墙填缝剂 能墙品牌 20kg/包

能墙na-t1004填缝剂产品简介 能墙填缝剂由德国进口添加剂、无机胶凝材料以及精选骨料经科学配方生产而成的。（有多种色彩可供顾客选择）**性能特点** 具有良好的粘结力和优异的抗渗性、强度高、不开裂等。 具有防霉功能,令饰面卫生、洁净。 色彩丰富匹配灵活,保色持久令饰面的装饰效果更臻完美。

适用范围 室内外墙体及地面的各种瓷砖、陶质砖、石材饰面材料的填缝。**施工工艺** 基面处理:缝隙要清洁,没有碎屑、积水和其它松散物,如天气炎热或瓷砖吸水率较高,可预先湿润缝隙,待无明水即可填缝。 混合配比:粗填缝:[20kg粉剂+(5-6.5)kg清水]。细填缝:[20kg粉剂+(5-6)kg清水]。 搅拌:先将所需要的水倒入搅拌桶,然后再将粉剂慢慢倒入,并搅拌至均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状、静置约5分钟再重新搅拌一次。 施工:用橡皮刀或塑料工具袋沿砖面对角线方向压入砖缝并填满,用刀尖勾缝修整填缝剂表面,20-30分钟后用微湿的海绵或软布将瓷砖表面多余的填缝剂擦干净。 参考用量:每平方标准填缝剂用量计算约:(以下单位为毫米:mm)[1.85x(砖长+砖宽)x缝宽x缝深]/(砖长x砖宽) 注意事项 填完缝后3小时之内请勿接触水。 切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。 适宜在5 -40 的环境中使用。 本产品含有碱性成分,可能会引起皮肤过敏,要注意皮肤及眼睛,操作时宜戴上手套。 运输及保存 运输时,防止雨淋,保持包装完好无损。 产品应在干燥阴凉下密封保存,保存温度不宜低于5 ,未启封产品可保存12个月。 性能指标 本产品符合jc/t1004-2006标准中cg1型的技术要求。

本产品的型号是NA-T1004,品牌是能墙,分类是彩色系列,颜色是白色/黑色/米黄色