

# 瓷砖填缝剂 高级树脂补缝王 WH-202

产品名称	瓷砖填缝剂 高级树脂补缝王 WH-202
公司名称	南昌万合有机硅制品有限公司
价格	面议
规格参数	型号:WH-202 品牌:万合牌 有效物质 :99%
公司地址	中国 江西 南昌市 江西省南昌市抚生路669号众鑫城上城8c3001万合公司
联系电话	86 0791 6513702 13767588416

## 产品详情

卫生间不敲瓷砖专用防水堵漏品:

有机硅树脂高级补缝王

wh-202

突出特点:

经本品处理后的物体表面光滑平整、无裂痕、无缝隙、既有刚性又有粘接性，被防水界喻为修补裂缝的电焊机，是针对防水疑难问题的新科技产品。

技术指标:

a.防水性能优异：经施工干燥后无渗漏水状况；

b.防水效果好：施工修补过的裂缝处不会再裂，正常使用10-15年；

c.注意事项：a、b料混合使用过程中，会有鼓泡现象发生属正常，若鼓泡严重说明b料掺入太多，适量减少b料的掺入就没有（温度高时可5：1的比例）。

使用范围:

是针对卫生间不敲瓷砖专用品同时又是针对所有易漏水的部位如穿墙、穿板、管根、天沟、檐口、檐沟、伸缩缝、考虑窗、阴阳角、起砂、蜂窝麻面、砂眼、孔洞和裂缝的修补补漏佳品。

## 使用方法:

1.卫生间不撬瓷砖处理:先用沙纸或钢刷清理需修补裂缝的表面,再用毛刷扫除表面的浮灰尘,潮湿部位必须用电吹风或烘干设备处理基面干燥将a、b料按3:1的比例少量倒入一个怀中,自然混合1-2分钟后用配置的注射器,抽混合物注入处理好表面的缝隙中,1-2小时后即可表干.

2.常用缝隙修补:先用沙纸或钢刷清理需修补裂缝的表面,再用毛刷扫除表面的浮灰尘,潮湿部位必须用电吹风或烘干设备处理基面干燥将a、b料按3:1的比例选择好的粉料中,搅拌成糊状即可刮缝隙,缝隙小的略稀,缝隙大的略干。

## 注意事项:

a.根据需要修补的物体表面着颜色不同,粉料选择可以用各种干粉料调配,如:普通水泥、腻子粉、钙粉、滑石粉、木屑粉等;

b.配制的糊状料要随调随用,最好十分钟内使用完,最长不能超过三十分钟;

c.期间二十四小时内防水冲雨淋。

## 包装规格:

双组份/盒,20盒/箱,

本产品的型号是WH-202,品牌是万合牌,有效物质是99%,合成材料是有机硅树脂胶,保质期是3年