

# 贝恩斯 枪式管式 聚氨酯泡沫发泡剂 泡沫胶 泡沫填缝剂

产品名称	贝恩斯 枪式管式 聚氨酯泡沫发泡剂 泡沫胶 泡沫填缝剂
公司名称	上海保赐装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:750ml 品牌:贝恩斯
公司地址	上海市闵行区七宝镇九星村环东钢结构房127-128号
联系电话	64612901

## 产品详情

**【介绍】：**单组分聚氨酯泡沫（ocf）填缝材料特别适用于建筑部门在保温和安装方面的应用。适用于粘合、固定、安装、隔声、保温、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、工程洞缺和各种破裂缝隙等。

### 【产品特点】：

料罐的正常适用温度为+5 ~ +35

最佳使用温度为+18 ~ +25

固化后耐温范围为-30 ~ +80

泡沫能黏附在混凝土、涂层、墙体、木材及塑料表面，但不包括特浮龙和硅树脂

产品固化后对人体没有危害

### 【施工注意】：

- 1.施工前，去除施工表面的浮灰、油污，并在施工表面喷少许水。
- 2.填充垂直缝隙时，必须由下向上（注意泡沫的膨胀性）
- 3.喷枪的流速可通过控制扳机来调节
- 4.喷枪使用完毕后立即用专用清洗剂清洗

5.如需替换料罐，先把新的罐摇匀达一分钟，然后拧下空罐，尽快把新的料罐换上，防止喷枪接口固化

6.泡沫表面的不粘时间约为10分钟，30分钟后可以切割，约一小时后泡沫固化。并在3-5小时内达到稳定（所有数据均在实验室条件下得到）

7.本产品部防紫外线，因此推荐在固化的泡沫表面作其他材料的涂覆（例如：密封胶、涂料等）

**【产品用途】：**

固定与粘接 - - 阁楼楼梯的固定与粘接，人造板的固定与粘接,分割缝间的粘接。

用于填充 - - 门窗缝的填充，墙洞的填充，一般孔洞与缝隙的填充。

用于保温，隔冷，隔音 - - 管道的隔热保温,墙体的隔热保温，空调和风机的隔热隔音。

用于密封 - - 如灌封电线沟电缆沟等

本产品的型号是750ml，品牌是贝恩斯