

香油机配件全套香油机价格

产品名称	香油机配件全套香油机价格
公司名称	巩义市站街峻峰机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:榨油机 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	中国.河南省.郑州市.巩义市河南巩义
联系电话	86-0371-64427550 13643843123

产品详情

一、用途范围 全自动液压榨油机是机械榨油机中操作最简便，出油率最高，更换易损件最少的一种小型榨油机，是目前替代小磨香油手工操作的最先进设备.因每次榨取量少(2—8公斤 / 次)，时间短(8—12分钟 / 次)，特别适合于大中城市市民少花钱、购真货的消费心理,农村乡镇能保证来料快速加工(自己的油料得自己的油)，人称放心油。

本机主要加工油料作物是：芝麻，核桃仁，茶籽，松籽(去皮效果最佳)，杏仁等高油料作物。

二、机器的结构 本整机主要由三大部分组成：1、主机体 2、传动液压 3、电器控制
现分述如下：1.主机体部分：它是由底板、立柱、上顶板、榨膛总成、接油盘、螺母等零件组成，是整机的主体之一，其中油料在榨膛总成内，由油缸总成的作用力向上推进，油从榨膛流油缝中流下，经接油盘到储油桶。2.传动液压部分:这是本机生产高油率的主要工作动力源，它是由传动轴、蜗轮、蜗杆、齿轮泵、高压泵、溢流阀、手控阀、油缸总成、管道接头等零件组成。本机采用世界上最先进液压泵站-韩国三柱塞泵站，比国内二柱塞泵相比，速度低，油压力大，耐高温，在油温65度以上不加冷却装置，可持续工作。3.电器控制部分:这是本机先进所在，它由电机、电压表、温控调节表、压力表、电源保险等元件组成.三、性能和特点：

- 1、本机体积小，占地面积少，易学、易懂、易操作，对操作者无特殊要求.
- 2、本机使用过程中，用电低，各种费用少.
- 3、比石磨，节约电源50%.
- 4、本机属于液压机，压力高、出油率高、油质好。
- 5、本机采用全自动控制系统，预热温度自控、液压系统压力自控。
- 6、本机主要部件采用进口优质硅锰钢材，配备数控精密车床和现代化高新技术相结合加工而成，整机性能良好.

1.压力最高达到55兆帕 2.产量

油料	时间/次	重量/次	10小时产量	出油率
芝麻	5-8分	6-9公斤	360-520公斤	42%-52%

茶籽	8-12分	6-9公斤	260-320公斤	25%-35%
核桃仁	8-12分	6-9公斤	260-320公斤	50%-60%
松籽仁	8-12分	6-8公斤	310-630公斤	45%-60%

开机前注意事项：将油箱内清理干净，并加足液压油.检查各部位螺栓是否松动.检查线路连接是否正确.

- 1、每次榨油前预热，预热温度：夏、秋为50度-70度，冬、春为70度-90度.预热系统自动控制，不必关闭温度控制开关.
- 2、握住上顶板扳手柄完全打开：上顶板与工作位置成180度，给榨膛底部垫好垫子，把活塞下降到位，备用。
- 3、每次榨油前空机运行1-2次，如冬、春季液压油变调，应空机运行5-10分钟，使油变稀，便于操作。
- 4、把已炒好的油料，排尽油烟，装入榨膛。
- 5、在榨膛油料上端垫好垫子，把隔料板放在榨膛上端面，平推入榨膛内。如果油料少，可在开机时将油料上升，使油料保持在上平面略低于榨膛上端面；否则，会合不上上顶板，提起手控阀手柄，开机压榨。
- 6、本液压机必须有专人操作，主机在升压过程中不准离人，压力表达到55兆帕时主电机停止工作，否则应立即关闭电源，检查压力表是否损坏、失灵，交流接触器是否损坏，如有损坏应立即更换，检查无误后再开机使用。
- 7、当压力表升到55兆帕时，电器控制系统自动停止，当榨膛压力下降到45兆帕时，电器控制系统自动开启，压力表压力再次回升，榨膛出油缝无油渗出，表示油已榨尽、
- 8、关机，握住手控阀手柄下压手控阀阀芯，使榨膛下降至跟上顶10毫米，提起手控阀手柄，打开上顶板。
- 9、开机，油料饼上升，活塞顶板高出榨膛上端面5毫米左右，关机，拿下隔料板和上垫子，取出油料。
- 10、压下手柄，活塞下降，准备第二次压榨。

24小时咨询热线：13703995989 15038085999

24小时服务热线：0371-64422777

24小时qq在线客服：1138562902

传真：0371-64407675

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是峻峰，型号是JF-180，配用动力是1.5（kw），处理量是80（kg/h），整机重量是800（kg），外型尺寸是800x700x1400（mm），产品类型是全新，榨螺直径是160（mm），榨螺转速是20（r/min），榨膛内圆直径是180（mm），出油率是45（%），电源电压是220（V），干饼残油率是5（%），生产厂家是峻峰机械，售后服务是24小时服务电话