

## CJ48交流电容 油浸 630VAV 10UF

产品名称	CJ48交流电容 油浸 630VAV 10UF
公司名称	北京阜元开步商贸中心
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:CJ48-2500vac2uf 介质材料:纸介
公司地址	北京北京市西城区北京市西城区西四北大街191号025
联系电话	86 010 66130689 13520414291

## 产品详情

## 特征与用途

金属外壳，全密封结构。在电容器纸上蒸发金属化层作电极，浸优质浸渍料，长期贮存性能稳定。有良好的自愈特性，长期使用工作可靠。用于工频交流或直流电路中。

## 技术与性能指标

气候类别：55/070/21 电容量允许偏差： $\pm 5\%$ ； $\pm 10\%$  损耗角正切：0.01 绝缘电阻： $U_r = 150V$  20sur 250v  
1000s 耐电压： $1.3U_r$  额定电压范围：150v ~ 1000v 标称电容量范围：0.22uf ~ 10uf

## 特征与用途

金属外壳，全密封结构。在电容器纸上蒸发金属化层作电极，浸优质浸渍料，长期贮存性能稳定。有良好的自愈特性，长期使用工作可靠。用于工频交流或直流电路中。

## 技术与性能指标

气候类别：55/070/21 电容量允许偏差： $\pm 5\%$ ； $\pm 10\%$  损耗角正切：0.01 绝缘电阻： $U_r = 150V$  20sur 250v  
1000s 耐电压： $1.3U_r$  额定电压范围：150v ~ 1000v 标称电容量范围：0.22uf ~ 10uf

本产品的品牌是国产，型号是CJ48-2500vac2uf，介质材料是纸介，应用范围是滤波，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 10\%$ ，耐压值是630（V），等效串联电阻(ESR)是2（m $\Omega$ ），标称容量是2（uF），损耗是0，额定电压是500（V），绝缘电阻是3（m $\Omega$ ），温度系数是1