

# 荧光橙黄涂塑网格布 3.2m\*50

产品名称	荧光橙黄涂塑网格布 3.2m*50
公司名称	杭州诺联涂层织物有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:3.2m*50 材质:涤纶
公司地址	杭州经济技术开发区上沙路228号中沙金座1幢1606室
联系电话	86-0571-86-571-86730660 13757145700

## 产品详情

生产网格布,整经平整,浸渍涂层,b1阻燃标准

型号	纱支	宽幅	纱支强度kg/3cm		纱支强度kg/5cm		称重g/m2
			经向	纬向	经向	纬向	
nl-mf-2219	250d × 250d 22 × 19	1.9	47	42	78	70	250g ± 10g
nl-mf-2219		1.9	47	42	78	70	300g ± 10g
nl-mf-2219	围网用平织	1.9	47	42	78	70	380g ± 10g
nl-mf-5857	500d × 500d	1.9	78	70	130	116	390g ± 10g
nl-mf-5857	18 × 17	1.9	78	70	130	116	440g ± 10g
	围网用平织						
nl-mf-1817	1000d × 1000	1.9	156	147	260	245	460g ± 10g
nl-mf-1817	d 18 × 17	1.9	156	147	260	245	510g ± 10g
nl-mf-1817	围网用平织	1.9	156	147	260	245	645g ± 10g
网格布		1000 × 1000. 9 × 9.经编基材	耐紫外线处理			b1德国阻燃标准	
nl-mf-9119		340g. 45% perforated ratio. 5.1mts × 50mts					

	白色 / 彩色 数位喷墨		
网格布 nl-mf-1812	500 × 1000. 18 × 12.经编基材  380g.  35% perforated ratio.  5.1mts × 50mts  白色  数位喷墨	耐紫外线处理	b1德国阻燃标准
网格布 nl-mf-1212	1000 × 1000. 12 × 12.经编基材  370g.  25% perforated ratio.  5.1mts × 50mts  白色  数位喷墨	耐紫外线处理	b1德国阻燃标准
网格布 nl-mf-1212ms	1000 × 1000. 12 × 12.经编基材  370g.  25% perforated ratio.  duo color  3.2mts × 50mts  正面白色 / 反面灰色 双色  数位喷墨	耐紫外线处理	b1德国阻燃标准
网格布 nl-mf-1414	1000 × 1000. 14 × 14.平织基材  370g.  15% perforated ratio.  3.2mts × 50mts  白色 / 彩色	耐紫外线处理	b1 德国阻燃标准

网格布  nl-mf-1616	数位喷墨 100 × 100. 16 × 16.平织基材 115g. 10% perforated ratio. 2.2mts × 30mts 白色 / 彩色 网版印刷	耐紫外线处理	b1 德国阻燃标准
-----------------------	--	--------	-----------

本产品的加工定制是是，规格是3.2m\*50，材质是涤纶，用途是喷绘建筑围网，颜色是白，厚度是0.49mm，环保是环保