

# 抗裂砂浆 聚合物抹面抗裂砂浆 抗裂抹面砂浆-保温抹面砂浆

产品名称	抗裂砂浆 聚合物抹面抗裂砂浆 抗裂抹面砂浆-保温抹面砂浆
公司名称	南昌井浪建材有限公司
价格	面议
规格参数	品种:混合砂浆 产地:南昌 品牌:井浪
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道与澄湖东路交汇处，丽晶V+公馆B栋2201室
联系电话	18007098007

## 产品详情

### 一，产品介绍：

聚合物抹面抗裂砂浆是专门为保温系统之胶粉聚苯颗粒浆料保温系统而设的柔性防开裂水泥基抹面保护胶浆，是采用高标号普硅水泥，优质石英砂，添加德国进口胶粉和多种功能性添加剂、外加剂均混而成的粉状产品。该产品无毒无味，安全环保，施工方便，现场加适量水配制成浆状即可施工。抗裂砂浆用于粘结玻璃纤维网格布及抹面，可形成具有一定柔韧性的水泥基外墙面保护层，用以保证外墙外保温体系的机械强度和耐久性。产品特点使用本产品进行施工的保温系统，有效地解决了外墙外保温的保温、隔热、抗风压、耐冻融、防水、防裂等问题。同时具有高粘贴性能及塑变柔韧度，防水性能优异，持久耐老化与建筑同步。与后继施工的多种饰面层匹配性广泛，使用环保、操作方便等诸多优点。产品用途主要用于“玻化微珠无机保温砂浆保温系统”中表层的抗裂保护层，“外墙外保温系统”中聚苯板、挤塑板、聚氨酯复合保温板的抹面、抗裂保护层。各种“蒸汽、加气砌块墙体”的抹面、抗裂砂浆层。

### 二，基面要求：

1，基材表面必须干燥，完好，无油污及灰尘，起平整度须满足有关施工规范要求。

2，基面多孔或太热时，应用净水稍微湿润。

### 三，施工：

按粉刷刮糙层砂浆施工方法。

### 四，包装与用量：

采用50公斤纸塑袋包装。按1cm施工厚度计算，用量约5公斤/平方米。

### 五，贮存：

置于阴凉干燥处，未开封的本品可保存6个月。

南昌井浪墙材有限公司位于江西南昌小兰经济开发区，是一家集开发、生产、销售、安装轻质节能板材于一体的生产型企业。生产基地位于江西南昌小兰经济开发区，公司投资1000多万，工厂占地面积1000平方米，年生产复合实心节能墙材50万平方米，生产机械设备50多套。公司现有各类专业研发、管理销售、施工人员100余人，可为客户提供强大的技术支持和售后服务。

公司以“专心成就卓越”为理念，成功开发生产了满足现代节能建筑需求的节能墙体材料，墙板具有高强度、实心、薄体、防水、防火、保温、隔音、隔热、防潮、防震、可钉、可挂、可锯、可粘贴瓷砖等特点，并且不含人体有害的物质，经过国家环保认证，具有无放射性、无污染的环保功能，属于绿色环保材料。可广泛用于厂房、酒店、学校、医院、写字楼、商场、高档公寓、别墅、体育场馆、会场中心、旧楼改造等工程，能够满足客户对于新型建筑的室内外装修的多样化需求。

我们作为复合实心节能墙材专业生产商，以一诺千金的信用和面面俱到的服务，为客户提供优技术、优品质、优服务的“三优”节能墙体材料。将节省空间、降低成本、缩短工期等产品优点运用于现代建筑当中，积极倡导和支持健康环保的生活理念。

我们始终秉承：诚信合作，携手共赢的思想。竭诚为客户提供优质的服务，您的满意是我们最终的追求！

### 产品特点：

自动化控制、动作可靠、装备技术成熟稳定可靠

可与多种材料进行复合，满足多种需要

主题成型部分自动开合、自动调长、自动控稳加热、抽芯机行走、自动定位、芯管差动抽拔、摇摆震动、整体联动和分组动作控制、自动压合搓抹成型等多项创新型技术

实现机械化制造非圆形孔洞和双排孔洞以及差填式复合墙板的功能

通过改变截面孔洞形式提高墙板空心率（空心率50%-68%），并使板的性能指标优于现行标准指标

工艺稳定性好，大大消除了工人操作过程中的随机性

成组立模法生产，震动落料成型，采用机组流水工艺，墙板平整度好、尺寸准确度高

采用采用独特的搅拌工艺及成型工艺，提高墙板强度性能，降低墙板收缩值

结构刚度大，成型精度高、厚度准确、平整度好

自动温控，自身电加热或自身蒸气加热，特殊养护装置（可选）自养护，养护脱模周期短，提升产能，不需另建养护窑，成本低，

工艺先进，先穿管，后注料；可降低水灰比，提高强度；无需另增外加剂；降低成本，减少动，避免离析及非匀质性，成品率高。

厚度，长度均可调，一模两用。（60、90、120、150、180、200均可定制生产）。

二次功能复合：根据需要在孔洞中填充吸音材料或绝热材料，进一步提高墙板的隔声性能或保温性能，90mm厚度墙板填充吸音材料后隔声达到42.5db。

注：更多参数请咨询本公司工作人员合作咨询热线：18007910800

本产品的品种是混合砂浆，产地是南昌，品牌是井浪，类别是抹面砂浆，型号是JL-700，外观是粉末，保水率是98（%），可操作时间是3（h），灰水比例是1.4:1，施工方式是批刮，最低操作温度是5（），最高操作温度是40，养护时间是2（天），储存期是2个月，强度等级是20，包装规格是50（kg），属性是属性值