

美孚真空泵油 工业润滑油

产品名称	美孚真空泵油 工业润滑油
公司名称	上海嘉锐润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	类别:真空泵油 粘度系数:46 品牌:美孚
公司地址	上海 嘉定区 武双路1250弄168号
联系电话	86-02159973623 13917288981

产品详情

美孚46真空泵油编辑

本词条缺少概述、信息栏、名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！

目录

1产品简介

2相关数据

3健康与安全

4鉴别方法

1产品简介编辑

美孚真空泵油 (mobil vacuum pump oil)

美孚32#、46#、68#、100#真空泵油是由高品质、低蒸汽压力的纯矿物油。适用于一般压缩机油无法满足高度

美孚真空泵油

真空操作情况。此产品已脱水，储存时容器须保持密封以防止受潮深冷空调系统、汽车空调机、家庭电器及推荐使用hfc-134a作冷冻剂的压缩机。

2相关数据编辑

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度(40)	iso
				厘斯	粘度等
美孚32#真空泵油	0.887	-10.0	240	32	32
美孚46#真空泵油	0.890	-18.0	254	46	46
美孚68#真空泵油	0.890	-9.4	232	68	68
美孚100#真空泵油	0.879	-12.0	250	100	100

3健康与安全编辑

根据现有资料显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安

真空泵油

全资料表(msds)上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外，本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。

4鉴别方法编辑

油流观察法

取两个量杯，其中一个盛有待检查的美孚46真空泵油系列，另一个放在桌面上，将盛满美孚润滑油的量杯举高离开桌面30~40厘米并倾斜，让润滑油慢慢流到空杯中，观察其流动情况，质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断，若出现油流忽快忽慢，时而有大块流下，则说润滑油已变质。

手捻法

将美孚46真空泵油系列捻在大拇指与食指之间反复研磨，较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦，若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感，则表明润滑油内杂质多，不能再用，应更换新润滑油。

光照法

在天气晴朗的日子，用螺丝刀将美孚46真空泵油系列撩起，与水平面成45度角。对照阳光，观察油滴情况，在光照下，可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好，可继续作用，若磨屑过多，应更换润滑油。

油滴痕迹法

取一张干净的白色滤试纸，滴油数滴在滤试纸上，待润滑油渗漏后，若表面有黑色粉末，用手触摸有阻涩感，则说明润滑油里面杂质已很多，好的润滑油无粉末，用手摸上去干而光滑，且呈黄色痕迹。

本产品的类别是真空泵油，粘度系数是46，品牌是美孚，比重是0.89，闪点是254（ ），40 运动粘度是46（ cSt），倾点是-10（ ）