

## SK3150数控滚齿机 高精度

产品名称	SK3150数控滚齿机 高精度
公司名称	滕州市南沙河镇泉信机床厂
价格	面议
规格参数	类型:滚齿机 品牌:泉信 型号:Y3150
公司地址	山东滕州市山东·滕州
联系电话	86 0632 5953207 13105119100

## 产品详情

是否库存

是

机床适用于加工各种圆柱形正齿轮、螺旋齿轮和窝轮。 本机床适合于单件生产和成批生产，如  
备有数个以上同型机床时最合理的使用方法是分出数量机床专为精削之用，以保证机床的加工精良。本  
机床具有足够的刚度，在滚切齿轮时，可以一次加工至所需的齿深，也可分几次切削（分层切削），在  
分层切削时必须依照一定的规则变更其每次的切削用量，如选用适当的切削速度、进给量及合理的精切  
深度，并准确地安装好工件，本机床可切削出七级精度齿轮。由於本机床上具有液压平衡装置来平衡刀  
架的切削抗力，因此，本机床可作顺铣加工，以提高机床生产效率。在机床上装有刀架快速移动装置及  
在切削终止时自动停止运转机构，故本机床不仅广泛适用于齿轮加工，且操作方便，同时渴进行多机床  
管理。最大切削模数 钢材 5mm 铸铁 6mm加工直齿圆柱齿轮最大直径 有外支架 350mm  
无外支架 500mm加工圆柱螺旋齿轮最大直径 当旋转角度为30°时 370mm 当旋转角度为45°时  
250mm 滚刀的最大垂直行程长度 260mm 最大滚切长度 240mm 滚刀心轴至工作台  
中心线间的距离 最大 320mm 最小（工作台台面到滚刀心轴的距离小于85mm时为30mm）  
2.5mm工作面至滚刀心轴中心线的最小距离 170mm滚刀可换新轴直径 22 27  
32mm滚刀最大直径 120mm工作台孔直径 60mm工作台心轴直径 30mm滚刀主轴转速 级数  
8级 范围 50~275转/分工件每转滚刀垂直进给量 0.24~4.25毫米/转主电机功率 3kw主电机转速  
1430转/分泵电机功率 0.125kw泵电机转速 2790转/分机床重量 2400kg机床外形尺寸（长×宽×高）  
1825×935×1730mm

本产品的类型是滚齿机，品牌是泉信，型号是Y3150，主电机功率是3（kw），重量是2400（kg），最大  
加工模数是5，加工直径范围是500（mm），加工精度等级是7，加工齿轮类型是直齿，控制形式是人工  
，布局形式是卧式，动力类型是机械传动，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售  
后服务是整机保修2年，是否提供加工定制是是