

15KW玻璃钢风机、玻璃钢离心风机、防腐风机、风机

产品名称	15KW玻璃钢风机、玻璃钢离心风机、防腐风机、风机
公司名称	佛山市正州环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:抽风机 材质:复合玻璃钢材质
公司地址	佛山市南海区大沥镇大镇村横滘工业区(自编)13号
联系电话	0757-85550279 18923154326

产品详情

2014年新款gf4-72玻璃钢离心通风机是我司在原4-72型风机基础上设计改良的一款高效率、高性能、低耗能环保风机。此机型外形更加适合气体流动性能。gf4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数基础上设计改良而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 150mg/m³、气体温度 60 、相对湿度 100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种高效率、高性能、低耗能通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

机号	功率(kw)	转速(r/min)	流量(m ³ /h)	全压(pa)
3c	0.75	1450	500-2250	100-450
	1.5	2900	1000-3800	400-1800
4c	1.5	1450	2500-4500	300-500
	3	2900	5000-9000	1200-2000
5c	2.2	1450	4500-8000	320-600
	7.5	2900	9000-16000	1280-2400
6c	3	1250	57000-11000	400-900
	4	1450	7000-14000	450-1000
	5.5	1600	7500-14500	650-1300
	7.5	1800	8200-15800	1000-1700
	11	2000	9000-18000	1300-2100
7c	5.5	1120	800-1600	580-950
	7.5	1250	8500-18000	700-1200
	15	1600	11000-22000	1900-1200
8c	5.5	1000	11000-18000	700-960
	7.5	1120	12000-20500	880-1200

	11	1250	13600-22800	1100-1500
	15	1450	15800-26500	1500-2000
	22	1600	17000-29000	2300-2400
10c	30	1120	31000-39000	1900-1500
	18.5	1000	28000-35000	1500-1200
	15	900	25000-31000	1200-1000
12c	55	1000	48000-61000	2100-1700
	37	900	43000-55000	1800-1400
	30	800	38000-49000	1400-1100
	18.5	710	34000-44000	1100-800
	15	630	30000-39000	900-650

以上价格为参考价，实际价格请联系0757-85550279

本产品的加工定制是是，类型是抽风机，材质是复合玻璃钢材质，风机压力是中压风机，气流方向是吸风，性能是防腐风机，用途是排烟风机，电流是50（A），温控范围是80°，重量是200（kg），品牌是正州，型号是GF4-72-8C-15KW，输入功率是15kw（w），尺寸是L200*W150*H180（cm），风量是26500（m3/s），适用范围是化工、电镀、氧化、化验室、废气塔设备