

科莱公司生产销售优质低价正压送风机排烟风机

产品名称	科莱公司生产销售优质低价正压送风机排烟风机
公司名称	武城县鲁权屯科莱新通空调设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:送风机 材质:铁
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇李贤屯村东头
联系电话	15953752352 15963365585

产品详情

简介 编辑 混流风机介于轴流风机和离心风机之间的风机，混流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动，壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式，所以叫“混流”。2**特点** 编辑 混流（斜流）风机，风压系数比轴流风机高，流量系数比离心风机大，用在风压和流量都“不大不小”的场合。它填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备装简单方便的特点。混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征，外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口，但更常见的情况是，它具有直角弯曲形状，使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀，以放慢空气或气体流的速度，并将动能转换为有用的静态压力。【swf（b）】系列低噪节能混流通风机是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，具有离心式风机的高压力，轴流风机的大流量，效率高，节能好，噪声低，安装方便等特点。风机设计新颖，结构紧凑，体积小，重量轻，易安装，转速小于2000r/min，噪声低于75db(a)，风机联接管道和安装在空调箱内时，噪声小于70db(a)。低压离心风机，广泛用于工业，民用建筑通风除尘等。3**结构特性** 编辑 风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验，超速试验，有良好的空气动力性能。机壳采用圆形，与消音功能的集风器联接成整体。出口装有导流片，具有良好的气流分布，压力稳定。4**用途** 编辑 h13 - 2a【swf（b）】系列混流通风机广泛用于隧道、地下车库、高级民用建筑、冶金、厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟，h13 - 2a【swf（b）】系列风机输送气体温度不得超过80℃，特殊环境可选用防暴型混流风机。5**性能选择** 编辑 风机的性能是最高效率范围内的性能，按流量分为五个特点，选用时按性能表为准，风机合格品性能在额定流量下全压值不超过±5%。性能选用表是标准状态下的性能，标准状态大气压101325pa，t=20相对温度φ=50%空气状态，风机安装方式可分为立式或卧式。

电话：0534-6357315手机：15963365585

本产品的加工定制是是，类型是送风机，材质是铁，风机压力是中压风机，气流方向是轴流，性能是低噪音风机，用途是广泛，电流是22（A），温控范围是60，重量是267（kg），品牌是科莱，型号是SWF，输入功率是11（w），尺寸是800（cm），风量是37654（m3/s），适用范围是车库