

降价促销CG-L-2.5型射频卡家用膜式燃气表

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 降价促销CG-L-2.5型射频卡家用膜式燃气表 |
| 公司名称 | 深圳市中科联电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:天正 型号:CG-L-1.6/2.5 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道宝安24区创业二路7号创业大厦3楼306 |
| 联系电话 | 13332994645 |

产品详情

适用范围 cg-l-2.5型射频卡家用膜式燃气表采用机电一体化设计的智能燃气计量仪表，适用于城市管道煤气、天然气和液化石油气等燃气的自动计量和收费控制，计量准确性能稳定可靠，是提高燃气公司现代化管理水平的理想计量器具。 本产品执行q/tzl

103-2006射频卡家用膜式燃气表标准。符合国家gb/t 6968-1997膜式煤气表与cj/t 112-2008

lc卡家用膜式燃气表中相关规定标准；符合gb

3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分通用要求》，gb 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分本质安全性“i”》的要求，防爆标志：exibiibt3。型号及其含义外形及安装尺寸 外形尺寸：252（高）×176（宽）x156（厚） 安装尺寸：130mm-m30x2 重量：2.6kg

特点 采用射频卡灵活、方便、可靠、使用寿命长、保密性强、全密封、抗攻击性强； 分辨率高，提高了燃气表的计量精度。产品技术指标 计量范围0-9999.9999m3

计量等级b级 总压力损失 250pa 显示分

辨率 0.0002m3

开阀时间0.5s 关阀时间0.5s 工作电压（lr型aa电池4节）dc4.5v-6.1v

静态电流<20ua 数据保存期：10年产品使用环境 环境温度：-20~45 相对湿度： 95

%rh 工作压力：0.5kpa-10kpa

显示功能说明 显示计量数值：小数点前数值为m3，小数点最后一位数值为（0.1~0.9）l。感应时显示“累计气量”3s之后显示卡和表内气量之和，即“剩余气量”； 电量不足：当电池电压低于4.5v时，显示“电量不足”，提醒用户在两个月之内更换电池。当电池电压低于4.1v时自动关阀，停止供气； 余量不足：表内剩余量不足5m3显示“余量不足”提醒用户购气，低于5m3时自动关阀一次（读卡或重新上电即可开阀），以告知用户购气； 卡编号错：本表为一表一卡，如果卡与本表号不符，或卡放错位置时，显示“卡编号错”，此时计费器不认卡； 电磁干扰：有窃气行为施行非法操作时，显示“电磁干扰”同时关阀； 休眠功能：停止用气1min后，显示屏所有显示关闭； 剩余气量：表内还可以使用的气体量； 累计气量：从表安装后到现在查询时已经使用的气体量； 关阀功能：当燃气表出现非法操作、电池干扰、电量不足、气量用尽、余量不足报警时，均关阀停止供气。操作说明 用户首先到供气部

门购气，在购置写入了定气量的射频燃气卡后，卡上感应区对准燃气表面下部感应区，听到一短“嘟”音后，输入完毕，（如靠近出现读卡错，用户在感应区左右上下移动射频卡，直到“嘟”音输气完毕）拿掉射频卡妥善保管，以便下次购气写卡操作。液晶屏显示剩余气量，并自动开阀；用户将卡上感应区对准燃气表面下部的感应区，可查询累计气量与剩余气量；当显示“电量不足”时，从表前下方取下电池盒，更换电池后，按原方向将电池盒插入，将固定螺钉拧紧即可；当显示“余量不足”时，用户应及时购气或把已有气量的射频卡中气量输入表内。使用注意事项 我公司所生产的射频卡ic卡燃气表均为表卡制，表和表之间卡不可互换使用，否则卡片将终身损坏，保存时请注意：不可拍打或敲击折弯折断卡片，否则会造成卡内芯片与线圈（卡上芯片）脱落或损坏，射频卡与ic卡不能接触油污、腐蚀性液体、高温和有磁性的物体；射频卡、ic卡燃气表气量用尽自动关阀后，在重新购气输入之前，所用的燃气具阀门必须处于关阀状态，以防万一；严禁使用交流电源或非碱性干电池代替使用，为保证系统正常工作，请使用五号碱性干电池；若发生燃气泄漏，应立即打开门窗，关闭阀门，疏散人员；此时禁止使用明火和点火器具，也不准启用室内电源开关电话与带电设备，并及时和燃气公司联系；当燃气表出现故障时，请勿自行拆卸，应与燃气公司联系，以免发生危险；因维修或其它原故而长期不用时，请关闭表前、后阀门，不得将燃气表当成总阀门使用；灶具在使用中必须有人照看，防止火焰意外熄灭发生事故，使用之后应关闭表后阀门，防止胶管老化龟裂或被老鼠咬破而引发事故，若要对易漏部位进行检查时，请用肥皂泡沫涂抹，严禁使用明火检漏；用户应保持燃气表清洁，当有脏污、灰尘时，须用拧干的湿布擦拭；本公司所生产的燃气表（包括电子元件、阀门及其它零部件等）经防爆鉴定后取得防爆合格证书，不得随意更改。

说明：

1、产品型号与价格如下：

射频卡家用膜式燃气表cg-l-2.5右表，价格：342.16元；

射频卡家用膜式燃气表cg-l-2.5左表，价格：342.16元；射频卡家用膜式燃气表cg-l-2.5d(双显)右表，价格：354.8元；射频卡家用膜式燃气表cg-l-2.5d(双显)左表，价格：354.8元；ic卡家用膜式燃气表cg-l-2.5c左表，价格：309.68元；ic卡家用膜式燃气表cg-l-2.5c右表钢壳远传燃气表，价格：309.68元；

射频卡家用膜式燃气表cg-l-1.6右表，价格：362.95元；射频卡家用膜式燃气表cg-l-1.6左表，价格：362.95元；射频卡家用膜式燃气表cg-l-1.6d(双显)左表，价格：376.98元；射频卡家用膜式燃气表cg-l-1.6d(双显)右表，价格：376.98元；ic卡家用膜式燃气表cg-l-1.6c左表，价格：328.95元；ic卡家用膜式燃气表cg-l-1.6c右表，价格：328.95元；

2、交货周期为14天左右；

3、以实物为准，图片只做参考；

4、该系列产品质量可靠(大量出口到国外)；

5、采购量超过5000元可出增加增值税票；

本产品的加工定制是是，品牌是天正，型号是CG-L-1.6/2.5，类型是家用煤气表，公称流量是1.6、2.5（m³/h），最大流量是4（m³/h），最小流量是0.025（m³/h），计量范围是0-9999.9999m³，工作电压是（LR型AA电池4节）DC4.5V-6.1V，显示分辨率是 0.0002m³