

电镀用纯净水 电镀生产用水 电镀纯水电镀纯净水反渗透

产品名称	电镀用纯净水 电镀生产用水 电镀纯水电镀纯净水反渗透
公司名称	苏州伟志水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	样品名称:1 材质:1 产品特性:11
公司地址	江苏省苏州市平江区万达C座
联系电话	86-051265117869-603 18151073963

产品详情

设备工艺原理:

1.石英砂:

把水中一部分较大的固体颗粒或容易沉降的杂质加以去除。将水中的细小颗粒杂质截留下来，从而使水得到进一步的澄清和净化，使水的浑浊度小于5mg/l，可使水中的有机物、细菌、病毒等随着浑浊度的降低而被大量去除。

2.活性炭:

活性炭被广泛应用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业、生活用水。由于活性炭的比表面积大，其表面又布满了平均直径为20~30埃（a）的微孔，因此，活性炭具有很高的吸附能力。此外活性炭的表面有大量的羟基和羧基等官能团，可以对各种性质的有机物质进行化学吸附，以及静电引力作用。

活性炭吸附是利用活性炭表面的分子因受力不均衡而具有余的表面能。当物质碰撞到固体表面时，受到吸引而停留在活性炭表面，从而达到脱色、去臭味、脱除重金属、各类溶解性有机物、放射性元素等。去除水中有害物质。净水性活性炭滤料，碘值在1200以上经过酸洗处理，颗粒直径10-24目。它能有效地吸附水中的余氯。

3.ro反渗透装置:

反渗透技术通常用于海水、苦咸水的淡化；水的软化处理；废水处理以及食品、电子、电镀、医药等工业、直饮水的提纯、浓缩、分离等方面。此外反渗透技术应用于预除盐处理也取得较好的效果。因此节约费用，而还有利于环境保护。

采用世界上最先进的美国海德能公司生产的低压聚酰胺复合膜为主要元件，系统脱盐率在99%以上，有效去除水中的悬浮物、有机胶体物质、有害细菌、病毒、致热原等杂质，使出水水质完全达到国家标准。

4.保安过滤器:

保安过滤采用国际先进pp棉熔喷滤芯过滤。pp棉能堆留更小的悬浮物、胶体、病原体等物质，保证后续ro系统的正常运行。在前面工序失效的情况下仍然保证水质的安全、卫生的供应。

工艺图

设备主要配置见详细参数表

规格/型号			数量	
水泵	源水泵	2-40	1台	
	曾压水泵	2-110	1台	
	纯水泵			
过滤系统	玻璃钢桶	12*54	2个	
	中心管	dn20	2个	
	上下布水器	dn20	2套	
	控制头	f56a	2个	
	滤料	石英沙	5-25目	t2/3
		活性炭	10-25目	t2/3
		树脂		
猛沙				
相关的管道配件			1批	
预处理	精密过滤器	20/5	1个	
ro主机	膜	品牌	海德能	2条
		尺寸	4040	
	膜壳	材料	304不锈钢	2条
		尺寸	4040	
	流量计	纯水流量计		1个
		废水流量计		1个
	压力表	纯水压力表		1个
		废水压力表		1个
	机架	材料	304不锈钢	1个
		尺寸	90*55*150	
	电导率表		cm-230	2个
	压力保护	缺水保护	type p6e	2个
		压力过高保护	type p6e	1个
	电磁阀	源水阀	dn25	1个
		冲洗阀	dn25	1个
	电控和控表相	自动冲洗系统		1式
		缺相保护系统		1式
		漏电保护系统	32a	1式
		控表相	40*50	1式
		相关电器配件		1式
相关的管道配件			1批	

本产品的样品名称是1，材质是1，产品特性是11，加工工艺是1，用途是1，成品外包装是1，主要加工设备是1，加工设备描述是1，尺寸规格是11，打样周期是1，年最大加工能力是1，加工方式是任何方式，

相数是1，最大吸力是1