

线绕固定，可调 高压制动电阻300W1.1+2.2,2k+2k,3.6k,4.6k

产品名称	线绕固定，可调 高压制动电阻300W1.1+2.2,2k+2k,3.6k,4.6k
公司名称	深圳市泰坦电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:线绕高压制动电阻
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙昌街10号1楼
联系电话	18719034122

产品详情

本品以陶瓷管作为线绕电阻丝骨架，表面涂覆一层具有阻燃、耐高温特性的涂层，功率大，使用寿命长；产品广泛用于老化、负载、模拟负荷试验、变频器能耗制动、电梯、起重机、火花机等。

- 1、功率型线绕电阻器标准阻值允许偏差 $\pm 5\%$ (j级) $\pm 10\%$ (k级)；
- 2、根据客户需要可提供更高精度产品，如： $\pm 1\%$ (f级) $\pm 2\%$ (g级)
- 3、温度系数： $\pm 350\text{ppm/}$
- 4、该电阻为固定式或可调式.可设置两个或多个具有良好导电性的接线端子特点

采用立式波纹绕制，可降低寄生电感，增强散热功能，减小体积，延长使用寿命等

电阻表面为涂覆绝缘树脂漆，材质均为环保产品

表面耐温300，最高耐温800

环境温度-55 ~ +155

- 5、也可以根据客户需要，设计和制作符合客户要求的产品

本公司经销批发各种国内外引进低压电器，电工器材、家用电器、建筑电器、机床电器、船用电器、汽车电器、民用电器、防爆电器、电力设施、发电设备。成套设备，电表箱、配电箱。高压电器、五金工具。仪器、仪表，电度表、电流、电压表、压力表、万用表。断路器，接触器、继电器、稳压器、调压器、变压器、控制器、启动器、熔断器、互感器、电容器、调速器、避雷器、逆变器、电机保护器、电机软启动器。刀开关，隔离开关、负荷开关、墙壁开关、行程开关、倒顺开关、组合开关、铁壳开关、接近开关、光电开关、钮子开关、船型开关、万能转换开关、按钮开关、控制按钮开关、旋钮开关、选择开关、蘑菇头按钮开关、蘑菇头急停按钮开关、带灯按钮开关、钥匙选择开关、行车按钮开关。信号灯、指示灯、led指示灯、蜂鸣器指示灯。充电机、电动机、弧焊机、电焊机。电磁铁、电铃。气动元器件‘电子元器件，线路板、连接器、航空插座、硅整流、电阻、电容。广泛应用于电力、轻工、石化、钢铁、冶金、水泥、数控机床、机械设备等。公司坚持以市场为导向，以优质取胜，诚信经营。我们为顾客创造价值，为用户提供越来越优秀的电力控制解决方案。“先进的技术，优质的产品，合理的价格，完善的服务”是我们公司的永恒追求，我们将与您共创辉煌未来。代购国内外各种品牌电气，正泰电器、德力西电器、天正电器、人民电器、长城电器、华通电器、指明电器、台湾天得电器、台安、士研、明伟、山河、进联、阳明、国外品牌、法国施耐德电器、法国海格电器、瑞典abb电器、德国西门子电器、德国默勒电器、日本和泉电器、河村电器、欧姆龙电器、韩国凯昆电器、可来特电器、韩荣电器、三和电器等。

欢迎 您的来电，我们将竭诚为您服务

欢迎光临淘宝旺铺：<http://tthouse.taobao.com>

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是线绕高压制动电阻，种类是瓷管线绕，性能是通用，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是R-K，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是30、50、200等（W），功率特性是大功率，频率特性是低频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销