

# 绕线保险丝电阻 带热缩套管

产品名称	绕线保险丝电阻 带热缩套管
公司名称	深圳市华盛高电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华盛高 型号:1WS
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P15栋112号（办公住所）
联系电话	13316905838

## 产品详情

绕线电阻特点：· 表面耐温300 ，最高耐温800 。额定10倍功能1分钟不燃烧。· 电阻可为被釉（表面为釉覆盖层）或涂漆（表层覆盖阻燃树脂漆）。被釉产品抗污染性强，耐化学气体侵蚀，耐高温，可在恶劣环境中使用。涂漆产品利于散热，适宜长时间不间断使用。采用立式波纹绕制，可降低寄生电感，增强散热功能，减小体积，延长使用寿命，一般波状方法绕制，同等体积可比普通型大1.5倍功率使用。

· 电阻分为固定式或可调式、可调式可左右移动。固定式有两个或多个电阻脚，电阻脚为铜环制做，厚度在0.6-2.0之间，根据功率大小调节厚度用途:大功率线绕电阻器用途广泛，在电源设备、开关电源、ups、功率放大器、继电器等电子产品的电气寿命测试方面，以及线切割机、电火花机、整流机、储能焊机、碰焊机、电梯、逆变焊机、变频器、大型机床、超声设备、生产线设备、大中型机器仪表等控制电路中都有应用。

本产品的加工定制是是，品牌是华盛高，型号是1WS，种类是熔断，性能是通用，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是68R，额定功率是1（W），产品性质是热销，营销方式是厂家直销