

现便携式天然气煤气泄漏检测仪 CEM华盛昌GD-3300可燃气体检漏仪

产品名称	现便携式天然气煤气泄漏检测仪 CEM华盛昌GD-3300可燃气体检漏仪
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CEM/华盛昌 型号:GD-3300
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

gd-3300可燃气体检漏仪介绍

gd-3300可燃气体检漏仪可在窄小的空间里利用其细长的鹅颈管控制器测试可燃气体泄露或氟利昂气体泄露。机体小巧，简便的单手操作设计，视觉和听觉报警指示能精确检测气体泄露源，可调报警声速率。

gd-3300可燃气体检漏仪特点

1.灵敏度高 2.方便快捷查找漏气源3.可将漏气通过背光指示器显示出来 4.高精度传感器可测试微小漏气处 5.快速响应 6.带耳机接口 7.16英寸长的鹅颈管

gd-3300可燃气体检测仪规格

可测气体：天然气、丙烷、丁烷、甲烷、丙酮、酒精（乙醇）、氨气、蒸气、一氧化碳、汽油、喷气燃料、硫化氢、烟气、工业溶剂、油漆稀料、石脑油等可燃气体成分。

灵敏度: 甲烷50 ppm传感器类型: 低功率的半导体预热时间: 大约60秒响应时间: 2秒使用周期: 连续使用探测器长度: 16英寸供电电源: 三个c电池电池寿命: 连续使用8小时报警界限: 10% l_{el}的甲烷保质期: 1年操作环境: 0~50 /10~90%rh(非冷凝)尺寸: 221*72*46mm重量: 498g

可燃气体检测仪使用说明

【灵敏度调整】

将传感器接近怀疑有泄漏的地区时“嘀嗒”声会开始加强。可通过调整仪表中心的旋转拨盘控制声速率：
1.要调节“嘀嗒”声速率可用拇指顺时针旋转拨盘；
2.轻微逆时针旋转拨盘使“嘀嗒”声减弱；
洁静环

境下，典型的声速率是每秒4~8次。将探头接近怀疑有泄漏的地区直到“嘀嗒”声开始加强，为了隔绝泄露源，此时轻微逆时针旋转拨盘使“嘀嗒”声减弱。

【测量操作】

1. 洁净环境下将开关打倒“on”位置开机，电量充足时黄灯点亮；2. 使机器预热约1分钟并自动归零调整；3. 将鹅颈探头放至待测区域，测到可燃气体之后仪表发出的“嘀嗒”声开始加强同时伴随报警灯闪烁；4. 由于气体的聚集会产生连续的嘀嗒声，如果环境嘈杂, 可以使用耳机（将耳机插入仪表顶端的耳机插口）；5. 测试完毕关闭电源，长时间不使用请取出电池。

本产品的加工定制是否，品牌是CEM/华盛昌，型号是GD-3300，类型是便携式，测量范围是11，测量对象是可燃气体或氟利昂气体，测量精度是11，电压是11（v），分辨率是11，尺寸是221x72X46（mm），重量是498（kg），电源是电池