

EM-3三合一气体检测仪、三种气体任意组合、0~1000ppm浓度范围

产品名称	EM-3三合一气体检测仪、三种气体任意组合、0~1000ppm浓度范围
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:EM-3
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋A301
联系电话	13025409966

产品详情

em-3三合一气体检测仪、三种气体任意组合、0~1000ppm浓度范围

em-3三合一气体检测仪产品说明

em-3三合一气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气体传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。

em-3三合一气体检测仪特点与功能

em-4具有非常清晰的大液晶显示屏，声、光、振动报警提示。

em-3三合一气体检测仪技术参数

产品型号	em-4	em-4a	em-3	em-2
一氧化碳	0~1000ppm	0~1000ppm		
氧气	0~30%	0~30%		
硫化氢	0~100ppm	0~100ppm	三中气体任意组合	两种气体任意组合
可燃气体	0~100%lel	0~100%lel		
测量方式	扩散式测量方法	扩散式测量方法	扩散式测量方法	扩散式测量方法
电源	3.6v充电电池	3.6v充电电池	3.6v充电电池	3.6v充电电池
工作时间	全充电大于12h	全充电大于12h	全充电大于12h	全充电大于12h
防爆型式	ibdl防爆抗震	ibdl防爆抗震	ibdl防爆抗震	ibdl防爆抗震
重量	约200g	约200g	约200g	约200g
尺寸	110mm × 50mm × 30mm	110mm × 50mm × 30mm		110mm × 50mm × 30mm

em-3三合一气体检测仪用途及应用领域

em-3三合一气体检测仪便携式三气体探测器采用自然扩散方式检测气体,也可以根据客户现场所需求加配外置抽气泵,应用于特殊环境下使用。em-3三合一气体检测仪适用于防爆及有毒气泄漏、地下管道或矿井等场所,能最大限度的保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。

本产品的加工定制是否,品牌是其他,型号是EM-3,类型是便携式,测量范围是0~1000ppm,测量对象是一氧化碳、氧气、硫化氢、可燃气体,电压是3.6(v),尺寸是110×50×30(mm),重量是0.2(kg),电源是3.6V充电电池