

数显拉力试验台-带位移尺螺旋试验机 拉伸强度试验机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 数显拉力试验台-带位移尺螺旋试验机 拉伸强度试验机 |
| 公司名称 | 上海昂轩仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:昂轩 型号:AHB 类型:数显拉力试验机 |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路205号2幢1307室 |
| 联系电话 | 13764575298 15601955858 |

产品详情

特点：

梯形螺杆转动，侧面手轮加载，操作简单稳定

底座标配的移动平台，可实现左右、前后移动，方便准确装夹

操作简单，结构紧凑；

手动加载，卧式安装；

数显位移标尺显示

可选配nk/am系列推拉力计、各种工装夹具组合成专业的小型试验机。

技术参数：

最大负荷：500n；

测试行程：180mm；

外型尺寸：450*450*700mm

净重：30 kgs。

配数显推拉力计

功能及特点:

高精度高分辨率,准确度0.5级,最小读数达0.001n;峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零;峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除;n(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算;重力加速度设置功能推拉力计比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置;特大记忆储存功能——888个测试值存储;感应式背光灯,开启关闭可自由设定;lcd液晶显示屏显示方向可翻转;绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定;可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警;2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用;按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为专用试验机使用;rs-232c串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试曲线图,并可导出做各种详细的分析。壹年保修,终身维护。

产品参数:

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 型号: | am-2 | am-3 | am-5 | am-10 | am-20 | am-30 | am-50 | am-100 | am-200 | am-300 | am-500 | am-1000 |
| 最大负荷: | 2n | 3n | 5n | 10n | 20n | 30n | 50n | 100n | 200n | 300n | 500n | 1000n |
| 分度值: | 0.001n | 0.001n | 0.001n | 0.01n | 0.01n | 0.01n | 0.01n | 0.1n | 0.1n | 0.1n | 0.1n | 1n |
| 传感器: | 传感器内置 | | | | | | | | | | | |
| 精度: | ± 0.5% | | | | | | | | | | | |
| 外型尺寸: | 230x66x36mm | | | | | | | | | | | |

本产品的品牌是昂轩,型号是AHB,类型是数显拉力试验机,测量范围是2-500N(KN),测量精度是0.5,最大负荷是500n(KN),拉伸空间是180(mm),加工定制是是