

泛达NK6PC六类非屏蔽RJ45跳线 高端网线

产品名称	泛达NK6PC六类非屏蔽RJ45跳线 高端网线
公司名称	成都万维科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:泛达 信道带宽: > 250MHz NK6PC2MBUY:2米
公司地址	成都市武侯区中苑巷6号5栋7层5号
联系电话	028-85246398 13880370399

产品详情

型号：nk6pc**m^^y（**表示长度，^^表示颜色）。

标准：满足ansi/tia/eia-568-c.2 cat6和iso-11801-2ndclass信道标准。

插头规范：满足所有适用的fcc第68部分f子部分的要求，并超过iec-60603-7规范。性能处于tia/eia组件标准的中间值，确保协同操作性和优异性能。

信道带宽：> 250mhz。

插头触点：镀有50微英寸金，具有出色性能。

线对管理：插头使用集成线对定位管理器，减少导体在插头内的解绞，以优化性能和一致性。

导线规格：跳线内每芯导线采用多股软芯铜丝绞合而成，大大提高跳线柔软性和使用寿命。

耐用性：rj45插头接插次数 750次。

防缠保护：跳线插头采用无缠结弹片（角形锁销）防止缠线，提供简便的释放，在频繁的移动、增加和更换中节约时间。

插头护套：采用水晶护套，与rj45插头形成连续体，提供优异的应力保护，并增大手指捏触面积，方便操作。

配线密度：纤细的跳线护套适合于48口/1ru高密度环境。

色彩管理：可提供米白、红、黄、蓝、绿5种颜色的跳线。

物理安全：可通过安装跳线插头锁进行物理式“防非法插拔保护”。

标签管理：根据tia/eia-606国际规范，要求对所有跳线两端进行标签管理，标签需采用同一布线厂家的专业级自覆膜线缆标签。

芯数：8芯。

长度：2米、3米、5米（或其它长度）。

工作温度范围：-10 ~ 60 。

服务承诺：万维向您保证所售商品均为正品行货，凭质保证书及发票，可享受全国联保服务（享受法定三包售后服务），与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。万维还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买！

本产品的品牌是泛达，信道带宽是 > 250MHz，NK6PC2MBUY是2米，NK6PC10MBUY是10米