

SC单通侧翻盖有耳适配器 光纤连接器 光纤耦合器 品质保证

产品名称	SC单通侧翻盖有耳适配器 光纤连接器 光纤耦合器 品质保证
公司名称	深圳市飞鸿科通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FHK 型号:SC 插入损耗:0.20 (dB)
公司地址	深圳市龙华新区民治街道龙华北逸秀新村东方天德大厦B栋1428房
联系电话	15986646005 13828727577

产品详情

光纤适配器（又名法兰盘），也叫光纤连接器，光纤耦合器（fiber adapter），用于光纤活动连接器之间的接续、耦合；它是实现光纤活动连接的重要器件之一，通过尺寸精密的开口套管在适配器内部实现了光纤连接器的精密对准连接，本公司利用良好烧结技术确保优异强度，采用精密的陶瓷或铜套管，二氧化锆陶瓷套管，磷青铜套管，以及金属散接，以确保长期稳定的机械性能和光学性能，产品广泛应用于光纤线架（odf），光纤通信网络，光纤宽带接入网，光纤catv，光纤通信设备，光纤仪表仪器，光纤局域网等等，性能超群，稳定可靠，符合标准telcordia,ansi,tia/eia,ntt and jis。

产品特性：

- 1.兼容性好，光纤同心度误差小
- 2.二氧化锆陶瓷或精密磷青铜套管
- 3.高精度价格尺寸
- 4.高可靠性，稳定性
- 5.插入损耗低，回波损耗高，互换性能好
- 6.有各种型号转接

材质：阻燃pbt工程塑料，高精度的二氧化锆陶瓷插芯，陶瓷或铜套管，磷青铜

产
品净
重:3.
6g

产
品材
质:p
bt

装
箱数
量:6
000p
cs

装
箱毛
重:1
8kg

外
箱尺
寸:5
4mm
x38
mmx
33m
m

装
立方
:0.06
8m²

产
品样

式:sc
侧翻
盖光
纤适
配器

外 观颜 色:	蓝色 blue	米色 beige	绿色 gree n	紫色 purp le	黑色 blac k	红色 red	定制 色cu stom
---------------	------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------	-------------------

插入损耗: 0.3db(pc) 0.2db(upc)<0.2db(apc)
0.3db(多模) 回波损耗: 40db (pc) 50db (upc) 60db (apc)
35db (多模)

存
储温
度:-
40
+120

工
作温
度:-
30
+120

抗拉实验: 0.1db (0-15hg拉力, 0.9mm光纤除外)

震
动实
验:
0.
1db(
10-6
0hz,
1.5m
m振
幅)

重
复性
:
1
000
次

本产品的品牌是FHK，型号是SC，插入损耗是0.20 (dB)，回波损耗是5 (dB)，插拔次数是1000，尺寸是35 (mm)，剪切力是70N，材质是PBT，拉拔力是100N