

# 16槽光纤收发器机架 光电转换器机架

产品名称	16槽光纤收发器机架 光电转换器机架
公司名称	深圳市同诺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:16槽光纤收发器机架 接口类型:16槽光纤收发器机架
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道下水径三区17-1号201
联系电话	13724372299

## 产品详情

名称：16槽光纤收发器机架

类别：光纤机架系列

简介：

gl2u-3000\*2k16槽光纤收发器机架是一种高集成度的光纤收发器中心设备，可将最多16台10m、100m或10/100m自适应的多模及单模光纤收发器（卡式）集中装在一个机架中，统一供电。这样不但减少了连接线，简化了结构，而且便于管理和维护。本机架支持热插拔，可选用单电源或双电源供电方式。采用双电源时二个电源将同时供电，减轻了每个电源的负荷，延长了电源使用寿命。当有一个电源出现故障时，另一个电源又可独立供电，使收发器的工作不致中断。对电源进行维修和更换时不需拔出光纤收发器，也不需从机柜中拆下本机架，只需从机架背面拔出有故障的电源进行维修或更换，使维护极为方便快捷。从而能为光纤以太网系统提供高可靠性、大容量、高集成度及高性能和经济实用的光纤网络中心解决方案，具有工作稳定、供电容量大、操作方便、易于维护等显著特点。

技术参数插槽数：16槽；电源输入：220v或-48v可选

直流输出：dc +5v纹波： 50mv噪音： 50mv电源保护：过压保护，过流保护，短路保护工作温度：0 ~ 50 储存温度：-20 ~ 70 相对湿度：5% ~ 95%外型尺寸：485 × 245 × 90mm（长 × 宽 × 高），19英寸2u高

本产品的品牌是中性，型号是16槽光纤收发器机架，接口类型是16槽光纤收发器机架，传输距离是2（k m），发射波长是1310（nm），属性是属性值