千兆SFP收发器 1光1电光纤收发器

产品名称	千兆SFP收发器 1光1电光纤收发器
公司名称	深圳市智优创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZYC 型号:8660 接口类型:SC/FC/LC/ST
公司地址	深圳市宝安区福永街道永福路金港科技园B栋3楼
联系电话	18948701550

产品详情

产品介绍:

一个千兆sfp插座和一个rj45电口的千兆自适应收发器，可根椐用户的需求

选用不同的千兆sfp模块（1000base-t，1000base-sx，1000base-lx等）。

产品特点:

◆ 1 个rj45 电口和 1 个 sfp 光口，实现双绞线和光纤之间，及各端口之间的以太网信号的无缝连接

◆ rj45 电口能自适应10/100/1000m、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

◆ sfp 口支持1000m 全双工模式◆ 支持最大1536 bytes 的以太帧

◆ 支持流量控制，能防止广播风暴

◆ 支持vlan，qos，ipv4、ipv6

◆ 功耗小（6w），发热少，稳定性好

应用领域:

◆ 安防视频监控

◆ 数字化智能小区

◆ 宽带接入

光学特性:

端口路数

光口：1路

电口：1路

速率

光口：1000mbps

电口：10/100/1000mbps

光口封装形式

sfp

光纤传输距离

多模：550m

单模：20-80km

光纤工作波长

850、1310、1550nm

光纤种类

单模/多模

标准

ieee802.3z/ab,1000base-t/sx/lx/zx

结构

外置、内置、桌面式、卡式

电源输入

5v/2a

工作温度

-30°C～+70°C

以太网特性:

◆ 适合标准：ieee802.3z/ab，10/100/1000base-t 和1000base-sx/lx/zx

◆ mac 地址表：1k

◆ 缓存：512kb

◆ 背板带宽：12g，可实现无阻塞线速转发

◆ 接口标准：电口：rj-45，10/100/1000mbps（自适应）；

光口：1000mbps；sfp 插槽（两种可选）

◆ 缆线：双绞线：5e 类线或6 类线（最长距离至100 米）

光纤（多模）：50/125，62.5/125μm（最长距离至550/224 米）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125μm（最长距离10～100 千米）

环境要求:

◆ 电源: 交流220v(100-240v)，50～60hz；直流：5v，2a

◆ 环境温度:：-30°C～+70°C；存储温度:：-45°C～+80°C

◆ 湿度:：5% ～ 90%

本产品的品牌是ZYC，型号是8660，接口类型是SC/FC/LC/ST，传输距离是20（km），发射波长是1310（nm），电压输入是5（V）