

单模单纤LC接口电信级别PoE供电百兆网络光纤收发器

产品名称	单模单纤LC接口电信级别PoE供电百兆网络光纤收发器
公司名称	东莞市永权东信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:UNIPOE 型号:UP602F 接口类型:LC
公司地址	广东 东莞市 常平镇志兴大厦1502
联系电话	76986001588 13713481028

产品详情

产品描述:

up602f是一款100m lc光纤收发器，可将电口信号与光口信号进行转换，产品支持sm/mm光纤、支持单纤双向，可选传输距离为100m—20km。产品可实现高速数据信号在双绞线和光纤两种不同传输介质之间的转换，满足远距离、高速以太网工作组用户的需要，最远可实20公里无中继数据传输。可应用于电信、广电、宽带网络等领域。

支持链路告警功能（link fault pass-through），能够迅速定位线路故障，方便维护管理。

性能特征:

符合ieee 802.3,802.3u, 10base-t, 100base-tx和 100base-fx 标准1 个10base-t/100base-tx rj45端口，1 个100base-fx lc 光纤连接器多模光纤最远传输距离2公里，单模光纤最远传输距离20公里支持链路自动告警dc-5v供电，超低功耗（小于3w），低发热，能长时间稳定工作

规格参数：

产品名	up602f
端口	1*10/100 mbps rj45 端口
led 显示	1个lc光纤接口
外置电源	pwr, link / act, fdx/col, 100m
外形尺寸(长*宽*高)	5v/0.6a
机壳材质	70.8 x 26 x 94 (mm)
	铁壳

工作温度	0 ° c ~ 40 ° c
存储温度	-40 ° c ~ 70 ° c
工作湿度	10% ~ 90% rh, 无凝结
存储湿度	5%~90% rh, 无凝结
emc	fcc, ce class a

本产品的品牌是UNIPOE，型号是UP602F，接口类型是LC，线缆类型是光纤，传输距离是20（km），传输方式是10/100M，发射波长是1310（nm），发射功率是-5db（dbm），电压输入是5（V），尺寸是70.8 x26x94（mm）