# 1分32 SC方头光纤分路器/尾纤式光分器 电信级 PLC 光分 分光器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 1分32 SC方头光纤分路器/尾纤式光分器 电信级 PLC 光分 分光器 |
| 公司名称 | 泰州市高港区天地通讯器材经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:天地通讯<br>型号:~~~ |
| 公司地址 | 江苏泰州市高港区刁铺镇扬子江北路211号 |
| 联系电话 | 86 0523 86169536 15050502360 |

# 产品详情

详细信息 储存温度：-40~+85 工作温度：-40~+85 通带波长范围：1260（nm） 加工定制：是
插播试验：1000 型号：12vw 波长热稳定度：行业标准（nm/°C） 通带隔离度：行业标准（db）
通带插入损耗：0.2（db） 品牌：凯皓 方向性：55（db） 反射隔离度：行业标准（db）
反射插入损耗：55（db） 反射波长范围：1650（nm） 产品说明： plc分路器是为了适应在19寸标准机架及分光单元内安装设计制造，其种类有abs盒式、裸纤型、微分式、插卡式，完全符合行业标准。
产品特性： 体积小，外型美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，标配为sc。安装快捷，性能可靠，稳定分光器技术指标符合yd/t893的行业标准要求。 结构简单，加工容易。
分光均匀性好，特别适用无源光网络 应用范围： 安装在19寸标准机架内；在光纤分支入户时，提供的安装设备是光缆交接箱；在光纤分支入户时，客户指定的设备内安装。 技术参数 规格（不含连接器损耗）
工作波长（ｎｍ） 1260-1650 类型 1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 2*4 2*8 2*16 2*32 插入损耗（ｄｂ） 典型值 6.8 10.0 13.0 16.0 19.5 最大值 （p/s级） 7.1/ 7.3 10.2/ 10.5 13.5/ 13.7 16.5/ 16.9 20.5/ 21.0 7.6 11.0 14.5 17.5
均匀性（ｄｂ） ≤0.6 ≤0.8 ≤1.2 ≤1.5 ≤2.5 ≤1.5 ā ≤1.5 ≤2.0 ≤2.5 偏振损耗（d b） ≤0.2 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.4 ≤0.2 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 回波损耗（db） ≥50 方向性（db） ≥55 工作温度（°C） -40～+85
储存温度（°C） -40～+85

本产品的加工定制是是，品牌是天地通讯，型号是~~~，通带波长范围是1260（nm），通带插入损耗是0.2（dB），通带隔离度是行业标准（dB），反射波长范围是1650（nm），反射插入损耗是55（dB），反射隔离度是行业标准（dB），波长热稳定度是行业标准（nm/°C），方向性是≥55（dB）